



ALLFLEX 3PACK 4131A

ALLFLEX3P

最もデリケートな作業に対応する、最高の器用さと感度を備えた安全手袋

Safety Jogger シームレスなALLFLEX手袋は、最大限の操作性と繊細さが絶対条件となる、軽くてデリケートな用途向けに設計されています。デリケートな組み立てや軽作業に最適です。ナイロンスパンデックスライナーにブラックマイクロフォームニトリルコーティングを施し、ドライコンディションでの正確なハンドリングを実現。

パフォーマンス 4131A

スレレベル

ライナー 15 GAUGE NYLON + SPANDEX

コーティング シップ#ニトリル

サンプル重量 0.120 kg

15G

産業分野:

組立, オートモーティブ, ケミカル, クリーニング, 建設, 産業分野, ロジスティクス, 鋳業, 石油#ガス, タクティカル



174

パフォーマンスレベル 4131A

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. 耐摩耗性 (回転数)	<100	100	500	2000	8000	-
b. 切削抵抗 (係数)	<1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. 引裂強度 (ニュートン)	<10	10	25	50	75	-
d. ステッチ抵抗 (ニュートン)	<20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. 縫い抵抗ストレートブレード (ニュートン)	2	5	10	15	22	30

- a. 耐摩耗性: サンプル手袋を擦り切るのに必要なサイクル数に基づいています。
- b. 切断抵抗: 一定速度で回転する刃で試料を切断するのに必要なサイクル数。
- c. 引き裂き抵抗: 試料を引き裂くのに必要な力の大きさ。
- d. 耐穿刺性: 標準サイズのチップでサンプルを穿刺するのに必要な力の大きさ。
- e. TDM100試験による耐切断性: 一定速度で摺動する刃で試料を切断するのに必要なサイクル数に基づいています。