

## **ALLFLEX 3PACK 4131A**

ALLFLEX3P

Перчатки, обеспечивающие максимальную ловкость и тактильную чувствительность при выполнении самых деликатных операций.

Бесшовные перчатки ALLFLEX компании Safety Jogger предназначены для легких и деликатных работ, для которых нужны максимальная маневренность и чувствительность Прекрасно подходит для деликатной сборки и других легких операций. Нейлоновая подложка из спандекса с черным нитриловым покрытием из микропены для точной обработки в сухих условиях.

Уровень защиты	4131A
Подкладка	15 GAUGE NYLON + SPANDEX
Верхний слой	КОРАБЛЬ NITRILE
Вес образца	0.120 kg



## Отрасли:

Сборка, Автомобильная, Химическая, Уборка, Строительство, Производство, Логистика, Горная промышленность, Нефтехимическая, Тактическая



## Уровень защиты **4131A**

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
а. Сопротивление истиранию (обороты)	<100	100	500	2000	8000	-
b. Устойчивость к порезам (фактор)	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
с. Прочность на разрыв (ньютоны)	< 10	10	25	50	75	-
d. Защита от проколов (ньютоны)	< 20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	Α	В	C	D	E	F
е. Устойчивость к стежкам прямого лезвия (Ньютон)	2	5	10	15	22	30

- а. Устойчивость к истиранию: основана на количестве циклов, необходимых для протирания перчатки с образцом.
- b. Сопротивление резанию: основано на количестве циклов, необходимых для разрезания образца вращающимся с постоянной скоростью лезвием.
- с. Сопротивление разрыву: основано на величине усилия, необходимого для разрыва образца.
- d. Устойчивость к проколу: основана на величине силы, необходимой для прокалывания образца наконечником стандартного размера.
- е. Стойкость к резанию по тесту ТDM100: основана на количестве циклов, необходимых для разрезания образца скользящим лезвием с постоянной скоростью.



