



ALLFLEX 3PACK 4131A

ALLFLEX3P

Перчатки, обеспечивающие максимальную ловкость и тактильную чувствительность при выполнении самых деликатных операций.

Бесшовные перчатки ALLFLEX компании Safety Jogger предназначены для легких и деликатных работ, для которых нужны максимальная маневренность и чувствительность. Прекрасно подходит для деликатной сборки и других легких операций. Нейлоновая подложка из спандекса с черным нитриловым покрытием из микропены для точной обработки в сухих условиях.

Уровень защиты	4131A
Подкладка	15 GAUGE NYLON + SPANDEX
Верхний слой	КОРАБЛЬ NITRILE
Вес образца	0.120 kg



Отрасли:

Сборка, Автомобильная, Химическая, Уборка, Строительство, Производство, Логистика, Горная промышленность, Нефтехимическая, Тактическая



174

Уровень защиты 4131A

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. Сопротивление истиранию (обороты)	< 100	100	500	2000	8000	-
b. Устойчивость к порезам (фактор)	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. Прочность на разрыв (ньютон)	< 10	10	25	50	75	-
d. Защита от проколов (ньютон)	< 20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. Устойчивость к стежкам прямого лезвия (Ньютон)	2	5	10	15	22	30

- Устойчивость к истиранию: основана на количестве циклов, необходимых для протирания перчатки с образцом.
- Сопротивление резанию: основано на количестве циклов, необходимых для разрезания образца вращающимся с постоянной скоростью лезвием.
- Сопротивление разрыву: основано на величине усилия, необходимого для разрыва образца.
- Устойчивость к проколу: основана на величине силы, необходимой для прокалывания образца наконечником стандартного размера.
- Стойкость к резанию по тесту TDM100: основана на количестве циклов, необходимых для разрезания образца скользящим лезвием с постоянной скоростью.