



ALLFLEX 3PACK 4131A

ALLFLEX3P

灵活高敏安全手套可进行最精细的操作。

Safety Jogger 无缝 ALLFLEX 手套专为轻巧细致使用场景设计，最大程度提升灵活性和灵敏度。非常适用于精巧装配和其他轻巧操作。尼龙氨纶衬里，黑色微发泡丁腈涂层，可在干燥条件下精确操作。

功能等级	4131A
内里	15 号尼龙 + 氨纶
覆膜	尼特里尔号轮船
样品重量	0.120 kg

15G

工业:

装修, 汽车, 化学, 清洁, 建筑, 工业, 物流, 矿业, 油气, 策略



174

功能等级 4131A

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. 耐磨性 (转数)	< 100	100	500	2000	8000	-
b. 切割阻力 (系数)	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. 撕裂强度 (牛顿)	< 10	10	25	50	75	-
d. 缝合阻力 (牛顿)	< 20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. 缝合阻力直刀 (牛顿)	2	5	10	15	22	30

- a. 耐磨性: 基于摩擦样品手套所需的循环次数。
- b. 切割阻力: 基于以恒定速度旋转刀片切割样品所需的循环次数。
- c. 抗撕裂性: 基于撕裂样品所需的力。
- d. 抗穿刺性: 基于用标准尺寸的针尖刺穿样品所需的力。
- e. 根据 TDM100 测试得出的切割阻力: 基于以恒定速度用滑动刀片切割样品所需的循环次数。