

# SAFETY JOGGER

## INDUSTRIAL

## ALLFLEXDOT 4131A

### mănuși de lucru de siguranță

Mănușile de lucru Safety Jogger ALLFLEXDOT sunt perfecte pentru orice industrie solicitantă. Oferind durabilitate, flexibilitate și protecție superioară, acestea reprezintă o alegere de încredere pentru orice lucrător.

Nivelul de performanță	4131A
Căptușeală	15 GAUGE NYLON
Acoperire	SPUMĂ DE NITRIL / PUNCTE DE NITRIL
Categoria	TSF-Funcția ecran tactil
Gama de dimensiuni	EU 7-11
Greutatea eșantionului	0.047 kg
Norme	ANSI/ISEA 105:2016 EN ISO 21420:2020 EN 388:2016



EN ISO 21420

EN 388:2016



### Industrii:

Asamblare, Automotive, Produse chimice, Curățenie, Construcții, Logistică, Minerit, Petrol și gaze, Industrie, Tactic



BLK

### Nivelul de performanță 4131A

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
<b>a. Rezistența la abraziune (rotații)</b>	< 100	100	500	2000	8000	-
<b>b. Rezistența la tăiere (factor)</b>	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
<b>c. Rezistența la rupere (Newton)</b>	< 10	10	25	50	75	-
<b>d. Rezistența de cusut (Newton)</b>	< 20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
<b>e. Rezistența de cusut lama dreaptă (Newton)</b>	2	5	10	15	22	30

- a. Rezistența la abraziune: se bazează pe numărul de cicluri necesare pentru a freca mănușa de probă.
- b. Rezistența la tăiere: se bazează pe numărul de cicluri necesare pentru a tăia proba cu o lamă rotativă la o viteză constantă.
- c. Rezistența la rupere: se bazează pe cantitatea de forță necesară pentru a rupe proba.
- d. Rezistența la perforare: se bazează pe cantitatea de forță necesară pentru a străpunge proba cu un vârf de dimensiuni standard.
- e. Rezistența la tăiere în conformitate cu testul TDM100: se bazează pe numărul de cicluri necesare pentru a tăia proba cu o lamă glisantă la o viteză constantă.

**Agilitate ridicată**

Realizate din cel mai subțire material tricatat disponibil, aceste mănuși oferă cel mai înalt nivel de dexteritate, confort și protecție.

**Potrivit pentru ecrane tactile**

Puteți utiliza smartphone-ul sau tableta fără a scoate mănușile, datorită stratului special.

**Rezistență ridicată la uzură**

Aceste mănuși sunt fabricate pentru a rezista la o utilizare intensă, fără a se uza rapid. Acestea îndeplinesc cel mai înalt nivel de rezistență la abraziune în conformitate cu standardul EN 388.

**Aderență extraordinară**

Veți avea o aderență fermă la obiecte, indiferent dacă sunt uscate, umede sau uleioase, datorită aderenței excepționale pe care o oferă aceste mănuși.