



N#ng

BESTBOOT S3

#ng an toàn v#i gót có gân và l#p lót #m áp

Giày bảo hộ Safety Jogger BESTBOOT kết hợp khả năng chống trượt SR, mũi giày bằng thép và bảo vệ đế giữa bằng lớp lót ấm và cách nhiệt lạnh. Lý tưởng cho môi trường khắc nghiệt, giúp giảm đau do tư thế và bảo vệ chống lại tia lửa điện.

| | |
|----------------------------|---|
| Những vật liệu cao cấp hơn | Da kỹ thuật Barton |
| lớp lót bên trong | Teddy |
| giường để chân | Teddy |
| để giữa | Thép |
| Đứng đầu | Thép |
| Loại | S3 / SR, SC, LG, CI, FO |
| Phạm vi kích thước | EU 36-47 / UK 3.5-12.0 / US 4.0-13.0 JPN 22.5-31 / KOR 235-310 |
| trọng lượng thép | 0.828 kg |
| tiêu chuẩn hóa | ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022+A1:2024 |



BLK



đ# gi#b#ng thép

Để giữa bằng thép chống đâm thủng được làm bằng thép không gỉ hoặc thép phủ và ngăn các vật sắc nhọn xâm nhập từ đế ngoài.




mũi thép

Giá đỡ bằng kim loại chắc chắn để bảo vệ chân người đeo khỏi các vật thể lăn hoặc rơi.



SRC

Để chống trượt là một trong những tính năng quan trọng nhất của giày an toàn và giày bảo hộ lao động. Để chống trượt SRC vượt qua cả bài kiểm tra trượt SRA và SRB, chúng được kiểm tra trên cả bề mặt thép và gỗ.



lót #m

Giữ cho đôi chân của bạn ấm áp và khô ráo trong môi trường lạnh.



Cách đi#n l#nh (CI)

Giày bảo hộ cách nhiệt (CI) giữ ấm cho đôi chân của bạn. Chúng được mặc trong môi trường lạnh.

Công nghiệp:

Hoá học, Làm sạch, Xây dựng, Khai thác mỏ, Dầu khí, Ngành công nghiệp

Môi trường:

môi trường lạnh, môi trường bùn, Có tuyết và băng giá, bề mặt không bằng phẳng, môi trường ẩm ướt

Các tính năng dẫn ba số:

Để kéo dài tuổi thọ cho đôi giày của bạn, chúng tôi khuyên bạn nên làm sạch chúng thường xuyên và bảo vệ chúng bằng các sản phẩm phù hợp. Không làm khô giày trên bộ tản nhiệt hoặc gần nguồn nhiệt.

| S# miêu tả | Đơn vị đo lường | Kết quả | EN ISO 20345 |
|--|--------------------|-------------|--------------|
| Nhựa vữa liêu cao Da k# thu#t Barton C#p h#n | | | |
| Top: khả năng thấm hơi nước | mg/cm/giờ | 1.1 | ? 0.8 |
| Top: hệ số hơi nước | mg/cm ² | 16 | ? 15 |
| Lớp lót bên trong Teddy | | | |
| Lớp lót: thấm hơi nước | mg/cm/giờ | 47.5 | ? 2 |
| lót: hệ số hơi nước | mg/cm ² | 379.8 | ? 20 |
| Giày#ng đế# chân Teddy | | | |
| Đệm chân: chống mài mòn (khô/ướt) (chu kỳ) | chu kỳ | 25600/12800 | 25600/12800 |
| Đ#ng đ#u Thép | | | |
| Nắp mũi chống va đập (độ hở sau khi va chạm 100J) | mm | N/A | N/A |
| Nắp mũi chống nén (khe hở sau khi nén 10kN) | mm | N/A | N/A |
| Nắp mũi chống va đập (độ hở sau khi va chạm 200J) | mm | 18.5 | ? 14 |
| Nắp mũi chống nén (khe hở sau khi nén 15kN) | mm | 21.0 | ? 14 |

Kích thước thép: 42

Giày của chúng tôi không ngừng phát triển, dữ liệu kỹ thuật trên có thể thay đổi. Tất cả tên sản phẩm và nhãn hiệu Safety Jogger đã được đăng ký và không được sử dụng hoặc sao chép dưới bất kỳ định dạng nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.