

# SAFETY JOGGER

## INDUSTRIAL



Ușor

# THAT



# WORK



## CADOR S1 P

### Pantof de siguranță ESD sportiv cu tăietură joasă

Cador este un pantof de siguranță S1P cu croială joasă, fabricat din plasă, cu o talpă antiderapantă care îndeplinește cerințele privind descărcarea electrostatică, cu vârf de oțel și talpă antipenetrare. Principalele sale atuuri? Calitate bună în schimbul unui preț competitiv. Confort ridicat la purtare €" cu o absorbție optimă a șocurilor în călcâi și în partea anterioară a piciorului - care pune capăt durerilor de picioare la sfârșitul zilei de lucru. Și un design sportiv și amuzant cu accente de culoare la modă, ceea ce îl face ideal atât pentru bărbați, cât și pentru femei. Desigur, cu aceleași standarde de calitate pe care Safety Jogger le garantează întotdeauna și care vă permit să lucrați în deplină siguranță. Ideal pentru aplicații ușoare în sectorul auto, construcții, industrial, logistică și inginerie

|                        |   |
|------------------------|---|
| Partea superioară      | Plasă   |
| Căptușeală             | 3D-Plasă  |
| Talpă pentru picioare  | Talpă din spumă SJ  |
| Talpă intermediară     | Oțel  |
| Talpă exterioară       | PU/PU   |
| Toecap                 | Oțel  |
| Categoria              | S1 P / SR, ESD, FO  |
| Gama de dimensiuni     | EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5<br>JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315 |
| Greutatea eșantionului | 0.580 kg  |
| Norme                  | ASTM F2413:2018<br>EN ISO 20345:2022                                |



LGR



BLU



GRN



PNK



RED



YEL



### S1P

Lucrați în medii uscate, fără risc de apă/pulverizări de lichide și aveți nevoie de protecție pentru degetele de la picioare, protecție împotriva perforațiilor și o bună respirabilitate? Atunci aveți nevoie de încălțăminte de siguranță S1P.



### Descărcarea electrostatică (ESD)

ESD asigură descărcarea controlată a energiei electrostatice care poate deteriora componentele electronice și evită riscurile de aprindere care rezultă din sarcinile electrostatice. Rezistența volumului între 100 KiloOhm și 100 MegaOhm.



### Tehnologia Airblaze

Sistem de gestionare a umezelii și a temperaturii pentru a oferi un confort optim al purtătorului, menținând picioarele uscate și confortabile.



### rezistență la smulgere

Talpa antiderapantă este una dintre cele mai importante caracteristici ale încălțămintei de siguranță și de lucru. Tălpile antiderapante SRC trec atât testele de rezistență la alunecare SRA, cât și SRB, fiind testate atât pe suprafețe din oțel, cât și pe suprafețe ceramice.



### Protecție de bombeu din oțel

Suport metallic robust pentru a proteja picioarele purtătorului împotriva căderii sau rostogolirii obiectelor.



### Talpă intermediară din oțel

Talpă intermediară din oțel rezistentă la perforare este fabricată din oțel inoxidabil sau acoperit și împiedică pătrunderea obiectelor ascuțite în talpa exterioară.

SAFETY JOGGER  
WORKS

Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP

ENGINEERED  
IN EUROPE

www.safetyjogger.com

**Industria:**

Automotive, Construcții, Alimente și băuturi, Logistică, Industrie

**Mediile:**

Mediu uscat

**Instrucțiuni de întreținere:**

Pentru a prelungi durata de viață a pantofilor, vă recomandăm să îi curățați în mod regulat și să îi protejați cu produse adecvate. Nu vă uscați pantofii pe un calorifer și nici în apropierea unei surse de căldură.

| Descriere                    |   | Unitatea de măsură    | Rezultat    | EN ISO 20345 |
|------------------------------|---|-----------------------|-------------|--------------|
| <b>Partea superioară</b>     | <b>Plasă</b>  |                       |             |              |
|                              | Superior: permeabilitate la vapori de apă                             | mg/cm <sup>2</sup> /h | 3.9         | ≥ 0.8        |
|                              | Superior: coeficientul de vapori de apă                               | mg/cm <sup>2</sup>    | 41          | ≥ 15         |
| <b>Căptușeală</b>            | <b>3D-Plasă</b>   |                       |             |              |
|                              | Căptușeală: permeabilitate la vapori de apă                           | mg/cm <sup>2</sup> /h | 61.1        | ≥ 2          |
|                              | Căptușeală: coeficientul de vapori de apă                             | mg/cm <sup>2</sup>    | 490         | ≥ 20         |
| <b>Talpă pentru picioare</b> | <b>Talpă din spumă SJ</b>   |                       |             |              |
|                              | Talpă: rezistență la abraziune (uscat/umed) (cicluri)                 | cicluri               | 25600/12800 | 25600/12800  |
| <b>Talpă exterioară</b>      | <b>PU/PU</b>  |                       |             |              |
|                              | Rezistența la abraziune a tălpii exterioare (pierdere de volum)       | mm <sup>3</sup>       | 59          | ≤ 150        |
|                              | Rezistența la alunecare a tălpii exterioare SRA: călcâi               | fricțiune             | 0.30        | ≥ 0.28       |
|                              | Rezistența la alunecare a tălpii exterioare SRA: plat                 | fricțiune             | 0.39        | ≥ 0.32       |
|                              | Rezistența la alunecare a tălpii exterioare SRB: călcâi               | fricțiune             | 0.15        | ≥ 0.13       |
|                              | Rezistența la alunecare a tălpii exterioare SRB: plat                 | fricțiune             | 0.24        | ≥ 0.18       |
|                              | Valoarea antistatică  | MegaOhm               | N/A         | 0.1 - 1000   |
|                              | Valoarea ESD  | MegaOhm               | 73          | 0.1 - 100    |
|                              | Absorbția energiei de pe călcâi                                       | J                     | 24          | ≥ 20         |
| <b>Toecap</b>                | <b>Oțel</b>   |                       |             |              |
|                              | Rezistența la impact (spațiu liber după impact 100J)                  | mm                    | N/A         | N/A          |
|                              | Rezistența la compresie a vârfului (spațiu liber după compresie 10kN) | mm                    | N/A         | N/A          |
|                              | Rezistența la impact (spațiu liber după impact 200J)                  | mm                    | 15.0        | ≥ 14         |
|                              | Rezistența la compresie a vârfului (spațiu liber după compresie 15kN) | mm                    | 19.0        | ≥ 14         |

Dimensiunea eșantionului: 42

Pantofii noștri sunt în continuă evoluție, datele tehnice de mai sus pot suferi modificări. Toate denumirile produselor și mărcile Safety Jogger, sunt înregistrate și nu pot fi folosite sau reproduse în niciun format, fără acordul nostru scris.