

CONSTRUCTO 3PACK 3243X

CONSTRU3P

過酷な条件下での一般的な使用に適したシームレスな綿製安 全手袋

Safety Jogger シームレスなCONSTRUCTOクローブは、一般的な使用向けにデザインされています。コットン/ポリエステルライナー、手のひらにはグリーンラテックスコーティングが施されています。高い耐摩耗性と手先の器用さが要求される作業に最も広く使用されている手袋です! 非常に柔軟で頑丈。シワ加工を施したラテックスコーティングが抜群のグリップ力を発揮します。

パフォーマン 3243X

スレベル

ライナー 10ゲージポリエステル

コーティング ラテックス

サンプル重量 0.120 kg

規範 EN ISO 21420:2020

EN 388:2016











産業分野:

ケミカル, クリーニング, 建設, 産業分野, 鉱業, 石油#ガス



パフォーマンスレベル <mark>3243X</mark>

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. 耐摩耗性(回転数)	< 100	100	500	2000	8000	-
b. 切削抵抗(係数)	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. 引裂強度(ニュートン)	< 10	10	25	50	75	-
d. ステッチ抵抗(ニュートン)	< 20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	Α	В	C	D	E	F
e. 縫い抵抗ストレートブレード (ニュートン)	2	5	10	15	22	30

- a. 耐摩耗性: サンプル手袋を擦り切るのに必要なサイクル数に基づいています。
- b. 切断抵抗: 一定速度で回転する刃で試料を切断するのに必要なサイクル数。
- C. 引き裂き抵抗: 試料を引き裂くのに必要な力の大きさ。
- d. 耐穿刺性: 標準サイズのチップでサンプルを穿刺するのに必要な力の大きさ。
- e. TDM100試験による耐切断性: 一定速度で摺動する刃で試料を切断するのに必要なサイクル数に基づいています。

