



CONSTRUCTO 3PACK 3243X

CONSTRU3P

无缝棉质安全手套，适用于一般重载条件下。

Safety Jogger的CONSTRUCTO无缝手套是为普通使用而设计的。棉/涤纶衬里，手掌上涂有绿色乳胶涂层。最常用的搬运手套，拥有绝佳耐磨和灵活性！极具灵活性和牢固性。褶皱的乳胶涂层提供非凡的抓地力。

功能等级	3243X
内里	10 聚酯
覆膜	LATEX
样品重量	0.120 kg
标准	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016



EN ISO 21420

EN 388:2016



工业:

化学, 清洁, 建筑, 工业, 矿业, 油气



025

功能等级 3243X

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. 耐磨性 (转数)	<100	100	500	2000	8000	-
b. 切割阻力 (系数)	<1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. 撕裂强度 (牛顿)	<10	10	25	50	75	-
d. 缝合阻力 (牛顿)	<20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. 缝合阻力直刀 (牛顿)	2	5	10	15	22	30

- a. 耐磨性: 基于摩擦样品手套所需的循环次数。
- b. 切割阻力: 基于以恒定速度旋转刀片切割样品所需的循环次数。
- c. 抗撕裂性: 基于撕裂样品所需的力。
- d. 抗穿刺性: 基于用标准尺寸的针尖刺穿样品所需的力。
- e. 根据 TDM100 测试得出的切割阻力: 基于以恒定速度用滑动刀片切割样品所需的循环次数。