



Trung bình

DUNE OB

Boot sa m#c cao toan di#n

Dune là một đôi giày thoải mái và chắc chắn, là một phần thiết yếu trong quân phục của những người lính đang tại ngũ. Dune thích nghi liền mạch với hình dạng tự nhiên của bàn chân bạn và giúp bạn luôn cảm thấy sáng khoái và thoải mái ngay cả sau một hành trình dài. Để đảm bảo độ bám chắc chắn trên các bề mặt như cát, đá, tuyết hoặc bùn. Điều này giúp đôi chân của bạn luôn mát mẻ để chịu trong những ngày dài làm việc.

Những vật liệu cao cấp hơn	Da lộn, Dệt may
lớp lót bên trong	Lưới thép
giường đỡ chân	đế xốp SJ
đế ngoài	Cao su
Loại	OB / e, CHÀO, CI, FO, nhân sự
Phạm vi kích thước	EU 38-48 / UK 5.0-13.0 / US 5.5-13.5 JPN 24-31.5 / KOR 250-315
trọng lượng thép	0.710 kg
tiêu chuẩn hóa	EN ISO 20347:2022+A1:2024



ch#ng tnh di#n

Giày chống tĩnh điện ngăn chặn sự phát triển của điện tích tĩnh và đảm bảo rằng chúng được thải ra một cách hiệu quả. Điện trở âm lượng giữa 100 KiloOhm và 1 GigaOhm



hàng đ#u thoáng khí

Tăng độ ẩm và kiểm soát nhiệt độ để mang lại cảm giác thoải mái khi mặc lâu hơn.



SND



SRC

Để chống trượt là một trong những tính năng quan trọng nhất của giày an toàn và giày bảo hộ lao động. Để chống trượt SRC vượt qua cả bài kiểm tra trượt SRA và SRB, chúng được kiểm tra trên cả bề mặt thép và gỗ.

Công nghệ sản xuất:

chiến thuật

Môi trường:

môi trường khô, bề mặt không bằng phẳng

Các hướng dẫn bảo trì:

Để kéo dài tuổi thọ cho đôi giày của bạn, chúng tôi khuyên bạn nên làm sạch chúng thường xuyên và bảo vệ chúng bằng các sản phẩm phù hợp. Không làm khô giày trên bộ tản nhiệt hoặc gần nguồn nhiệt.

S# miêu tả	Đơn vị đo lường	Kết quả	EN ISO 20347
Nhúng vạt liêu cao			
Da lộn, Dệt may			
Cấp độ			
Top: khả năng thấm hơi nước	mg/cm/giờ	4.5	? 0.8
Top: hệ số hơi nước	mg/cm ²	35	? 15
Lớp lót bên trong			
Lớp lót			
Lớp lót: thấm hơi nước	mg/cm/giờ	45	? 2
lót: hệ số hơi nước	mg/cm ²	350	? 20
giảm chấn			
đệm xẹp SJ			
Đệm chân: chống mài mòn (khô/ướt) (chu kỳ)	chu kỳ	25600/12800	25600/12800
đệm ngoài			
Cao su			
Chống mài mòn đế ngoài (giảm thể tích)	mm	85	? 150
Chống trượt cơ bản - Ceramic + NaLS - Trượt gót về phía trước	ma sát	0.33	? 0.31
Chống trơn trượt cơ bản - Gôm + NaLS - Trượt lùi về phía trước	ma sát	0.37	? 0.36
Chống trơn trượt SR - Gôm + Glycerin - Trượt gót phía trước	ma sát	N/A	? 0.19
Chống trượt SR - Gôm + Glycerin - Trượt ngược về phía trước	ma sát	N/A	? 0.22
Giá trị chống tĩnh điện	megaohm	N/A	0.1 - 1000
Giá trị ESD	megaohm	N/A	0.1 - 100
Hấp thụ năng lượng của gót chân	J	N/A	? 20

kích thước thép: 42

Giày của chúng tôi không ngừng phát triển, dữ liệu kỹ thuật trên có thể thay đổi. Tất cả tên sản phẩm và nhãn hiệu Safety Jogger đã được đăng ký và không được sử dụng hoặc sao chép dưới bất kỳ định dạng nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.