



ECO PROTECTOR 4X44C

ECOPROTECT

Cut-resistant HPPE (high-performance polyethylene) glove with double nitrile coating, made from recycled materials

The seamless PROTECTOR cut-resistant gloves guarantee dexterity, safety, grip and reliability. They were designed to provide maximum mechanical strength for light to heavy working conditions. Next to a maximum cut resistance, these gloves offer huge comfort and dexterity. The ideal solution for activities in less favorable conditions.

Tingkat kinerja	4X44C
Liner	13 PENGUKURAN HPPE
Pelapisan	PASIR NITRIL/NITRIL
Kisaran ukuran	EU 7-12
Berat baja	0.056 kg
Standardisasi	ANSI/ISEA 105:2016 EN 407:2020 EN ISO 21420:2020 EN 388:2016



EN ISO 21420

EN 388:2016



Industri:

Otomotif, Kimia, Pembersihan, Logistik, Pertambangan, Minyak & Gas, Taktis, Industri, Konstruksi, Perakitan



GBL

Tingkat kinerja 4X44C

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. Ketahanan abrasi (putaran)	< 100	100	500	2000	8000	-
b. Resistensi pemotongan (faktor)	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. Kekuatan sobek (Newton)	< 10	10	25	50	75	-
d. Resistensi jahitan (Newton)	< 20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. Resistensi jahitan bilah lurus (Newton)	2	5	10	15	22	30

- Ketahanan abrasi: berdasarkan jumlah siklus yang diperlukan untuk menggosok sarung tangan sampel.
- Resistensi pemotongan: berdasarkan jumlah siklus yang diperlukan untuk memotong sampel dengan pisau yang berputar pada kecepatan konstan.
- Ketahanan sobek: berdasarkan jumlah kekuatan yang diperlukan untuk merobek sampel.
- Resistensi tusukan: berdasarkan jumlah gaya yang diperlukan untuk menembus sampel dengan ujung berukuran standar.
- Resistensi pemotongan menurut uji TDM100: berdasarkan jumlah siklus yang diperlukan untuk memotong sampel dengan pisau geser pada kecepatan konstan.

Anti air

Menjaga tangan Anda tetap kering dengan menolak air dan kelembapan.

Perlindungan menyeluruh

Sarung tangan ini menawarkan perlindungan yang sangat baik dalam segala kondisi dan menjaga tangan Anda tetap aman di berbagai lingkungan.

Ketahanan aus yang tinggi

Sarung tangan ini dibuat untuk menahan penggunaan berat tanpa cepat aus. Sarung tangan ini memenuhi tingkat ketahanan abrasi tertinggi menurut standar EN 388.

Resistensi potong yang tinggi

Sarung tangan ini menawarkan perlindungan yang tinggi terhadap luka dan melindungi tangan Anda dari ujung atau benda tajam. Sarung tangan ini cocok untuk pekerjaan dengan risiko terpotong sedang.

Tahan minyak

Sarung tangan ini dapat menangani minyak, lemak, dan pelarut tanpa rusak. Sarung tangan ini ideal untuk pekerjaan mekanis atau pekerjaan di bidang manufaktur, pemeliharaan, atau industri minyak.

Bebas lateks

Sarung tangan ini memiliki bantalan ekstra untuk melindungi telapak tangan dan buku-buku jari Anda dari benturan, sehingga mengurangi risiko cedera.