

ECO PROSHIELD 4X42F

ECOPSHIELD

Устойчивая к порезам перчатка из НРРЕ (высокоэффективного полиэтилена) с полиуретановым покрытием

Уровень защиты	4X42F
Подкладка	15 GAUGE NYLON
Верхний слой	ПУ
Диапазон размеров	EU 6-12
Вес образца	0.028 kg
Стандарты	ANSI/ISEA 105:2016 EN ISO 21420:2020 EN 388:2016



EN ISO 21420

EN 388:2016



Отрасли:

Сборка, Автомобильная, Химическая, Кейтеринг, Уборка, Строительство, Продукты питания и напитки, Производство, Логистика, Горная промышленность, Нефтехимическая, Тактическая



GRY

Уровень защиты 4X42F

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
а. Сопротивление истиранию (обороты)	< 100	100	500	2000	8000	-
б. Устойчивость к порезам (фактор)	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
с. Прочность на разрыв (ньютон)	< 10	10	25	50	75	-
д. Защита от проколов (ньютон)	< 20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
е. Устойчивость к стежкам прямого лезвия (Ньютон)	2	5	10	15	22	30

- Устойчивость к истиранию: основана на количестве циклов, необходимых для протирания перчатки с образцом.
- Сопротивление резанию: основано на количестве циклов, необходимых для разрезания образца вращающимся с постоянной скоростью лезвием.
- Сопротивление разрыву: основано на величине усилия, необходимого для разрыва образца.
- Устойчивость к проколу: основана на величине силы, необходимой для прокалывания образца наконечником стандартного размера.
- Стойкость к резанию по тесту TDM100: основана на количестве циклов, необходимых для разрезания образца скользящим лезвием с постоянной скоростью.

Исключительная стойкость к порезам

Эти перчатки обладают высочайшим уровнем устойчивости к порезам в соответствии со стандартом EN 388 и обеспечивают экстремальную защиту от острых краев или предметов.

Без силикона

Не содержит силиконов, что полезно в таких ситуациях, как работа в чистых помещениях и распыление краски, поскольку в противном случае силиконы могут нарушить адгезию покрытий.

Высокая износостойкость

Эти перчатки выдерживают интенсивное использование без быстрого износа. Они отвечают самому высокому уровню устойчивости к истиранию в соответствии со стандартом EN 388.

Высокая подвижность

Изготовленные из самого тонкого трикотажного материала, эти перчатки обеспечивают высочайший уровень ловкости, комфорта и защиты.