



Medium

ELA 01

Sportieve en trendy sneaker voor haar

De schokabsorberende ELA sneaker combineert naadloos comfort en veiligheid met ESD-technologie, een uitneembaar voetbed, een inlegzool van traagschuim, pijnverlichting voor de lichaamshouding en superieure grip, waardoor hij perfect is voor verschillende omgevingen.

| | |
|----------------|--|
| Bovenmateriaal | Synthetisch leder |
| Binnenvoering | Mesh |
| Voetbed | SJ foam zool |
| Buitenzool | PU/Rubber |
| Categorie | O1 / ESD, SRC |
| Maatbereik | EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5 JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270 |
| Gewicht staal | 0.328 kg |
| Normering | ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2012 |



LIC



FUX



LBL



LGR



Impactschuim

De uitneembare inlegzool van impactschuim zorgt voor extra comfort tijdens het stappen en kan worden vervangen door uw eigen orthopedische zool.



Elektrostatische ontlading

ESD zorgt voor een gecontroleerde ontlading van electrostatische energie die elektronische componenten kan beschadigen en voorkomt het risico van ontsteking als gevolg van electrostatische ladingen. Volumeweerstand tussen 100 KiloOhm en 100 MegaOhm.



Verwisselbaar voetbed

Vernieuw regelmatig uw binnenzool of gebruik uw eigen orthopedische inlegzolen voor een hoger comfort.

Industrieën:

Catering, Schoonmaak, Voedsel & dranken, Medisch

Omgeving:

Droge omgeving, Extreem gladde oppervlakken

Onderhoudsinstructies:

Om de levensduur van je schoenen te verlengen, raden wij u aan om ze regelmatig schoon te maken en ze te beschermen met geschikte producten. Droog uw schoenen niet op een radiator of dicht bij een warmtebron.

| Omschrijving | Maateenheid | Resultaat | EN ISO 20347 |
|---|-----------------------|-------------|--------------|
| Bovenmateriaal Synthetisch leder | | | |
| Bovenkant: doorlaatbaarheid voor waterdamp | mg/cm ² /u | 1.1 | ≥ 0.8 |
| Bovenkant: waterdampcoëfficiënt | mg/cm ² | 17.0 | ≥ 15 |
| Binnenvoering Mesh | | | |
| Voering: doorlaatbaarheid voor waterdamp | mg/cm ² /u | 33.3 | ≥ 2 |
| Voering: waterdampcoëfficiënt | mg/cm ² | 266.5 | ≥ 20 |
| Voetbed SJ foam zool | | | |
| Voetbed: slijtvastheid (droog/nat) (cycli) | cycli | 25600/12800 | 25600/12800 |
| Buitenzool PU/Rubber | | | |
| Slijtvastheid van de buitenzool (volumeverlies) | mm ³ | 124 | ≤ 150 |
| Slipvastheid van de buitenzool SRA: hiel | wrijving | 0.48 | ≥ 0.28 |
| Slipvastheid van de buitenzool SRA: vlak | wrijving | 0.57 | ≥ 0.32 |
| Slipvastheid van de buitenzool SRB: hiel | wrijving | 0.15 | ≥ 0.13 |
| Slipvastheid van de buitenzool SRB: vlak | wrijving | 0.19 | ≥ 0.18 |
| Antistatische waarde | MegaOhm | 0.32 | 0.1 - 1000 |
| ESD-waarde | MegaOhm | 74 | 0.1 - 100 |
| Energieabsorptie van de hiel | J | 38 | ≥ 20 |

Maat Staal: 38

Onze schoenen zijn voortdurend in ontwikkeling, de bovenstaande technische gegevens kunnen veranderen. Alle productnamen en het merk Safety Jogger, zijn geregistreerd en mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd in welk formaat dan ook, zonder schriftelijke toestemming van ons.