



中等

## ELA 01

运动型时尚运动鞋，专为女士设计

ELA 减震训练器将舒适性和安全性与 ESD 技术、可拆卸脚垫、记忆泡沫鞋垫、姿势疼痛缓解和出色的抓地力完美地结合在一起，是不同环境下的理想选择。

|      |  |
|------|--|
| 鞋面   | 人造革  |
| 内里   | 透气网布   |
| 鞋垫   | SJ 抗菌除臭海波丽鞋垫   |
| 大底   | 聚氨酯PU/天然橡胶   |
| 等级   | O1 / ESD, SRC  |
| 大小范围 | EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5<br>JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270 |
| 样品重量 | 0.328 kg   |
| 标准   | ASTM F2892:2018<br>EN ISO 20347:2012                               |



FUX



LIC



LBL



LGR




### 记忆泡沫

踏步时，可拆卸的记忆泡沫鞋垫彰显卓越舒适感，可与自己的矫形鞋底进行替换。



### 静电放电(ESD)

ESD提供了可控的静电能量放电，防止其损坏电子元件，并避免静电电荷造成的点火风险。体积电阻在10万欧姆至35 千兆欧姆之间。



### 可拆卸内底

在常规基础上焕新鞋垫，或者使用自己的矫形鞋垫，提升舒适度。

## 工业:

餐饮, 清洁, 食品及饮料, 医学

## 环境:

干燥环境, 极度湿滑表面

## 维护指南:

建议定期清洁鞋类, 并使用适当的产品保养, 旨在延长鞋类寿命。不得将鞋子摆放至暖气片上烘干, 不得在热源附近烘干。

|    | 描述                  | 测量单位            | 结果          | EN ISO 20347 |
|----|---------------------|-----------------|-------------|--------------|
| 鞋面 | <b>人造革</b>          |                 |             |              |
|    | 帮面: 水蒸气渗透性          | 毫克/平方厘米/小时      | 1.1         | 大于等于 0.8     |
|    | 帮面: 水蒸气系数           | 毫克/平方厘米         | 17.0        | 大于等于 15      |
| 内里 | <b>透气网布</b>         |                 |             |              |
|    | 衬里: 水蒸气渗透性。         | 毫克/平方厘米/小时      | 33.3        | 大于等于 2       |
|    | 衬里: 水蒸气系数           | 毫克/平方厘米         | 266.5       | 大于等于 20      |
| 鞋垫 | <b>SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫</b> |                 |             |              |
|    | 脚垫: 耐磨性 (干/湿) (周期)  | 转数              | 25600/12800 | 25600/12800  |
| 大底 | <b>聚氨酯PU/天然橡胶</b>   |                 |             |              |
|    | 外底耐磨性 (体积损耗)        | 毫米 <sup>3</sup> | 124         | 小于等于 150     |
|    | 外底防滑性SRA: 后跟        | 摩擦              | 0.48        | 大于等于 0.28    |
|    | 外底防滑性SRA: 平底        | 摩擦              | 0.57        | 大于等于 0.32    |
|    | 外底防滑性SRB: 后跟        | 摩擦              | 0.15        | 大于等于 0.13    |
|    | 外底防滑性SRB: 平底        | 摩擦              | 0.19        | 大于等于 0.18    |
|    | 防静电值                | 兆欧              | 0.32        | 0.1 - 1000   |
|    | ESD值                | 兆欧              | 74          | 0.1 - 100    |
|    | 后跟吸能                | J               | 38          | 大于等于 20      |

样品大小: 38

我们的鞋子在不断发展, 所有产品名称和品牌Safety Jogger, 均已注册, 未经我们的书面同意, 不得以任何形式使用或复制。