

Trung bình

## ELIANE 01

**Thiết kế thể thao với dây đeo Velcro có thể điều chỉnh**

Giày ELIANE thể thao mang lại độ bám vượt trội, khả năng bảo vệ ESD, tấm lót chân có thể tháo rời, khóa Velcro có thể điều chỉnh và phần trên thoáng khí để mang lại sự thoải mái tối ưu. Những đôi giày này phù hợp với các ngành công nghiệp và môi trường khác nhau, đồng thời đảm bảo chân ít đổ mồ hôi và tư thế tốt hơn.

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Những vật liệu cao cấp hơn | Lorica   |
| lớp lót bên trong          | Lưới thép  |
| giường đế chân             | đế xốp SJ  |
| đế ngoài                   | Philon/cao su  |
| Loại                       | O1 / chống tĩnh điện, SRC  |
| Phạm vi kích thước         | EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5<br>JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270 |
| trọng lượng thép           | 0.251 kg   |
| tiêu chuẩn hóa             | ASTM F2892:2018<br>EN ISO 20347:2012                               |



BLK




LBL

WHT



### X# tính đi#n

ESD cung cấp khả năng xả năng lượng tĩnh điện có kiểm soát có thể làm hỏng các bộ phận điện tử và ngăn ngừa nguy cơ bắt lửa do tích điện. Điện trở âm lượng giữa 100 KiloOhm và 100 MegaOhm.



### Tay c#m Oxy / Tay c#m SJ

Đế ngoài bằng cao su với công nghệ Oxytraction mang lại độ bám tuyệt vời trên cả sàn khô và ướt, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn SRC (SRA+ SRB).




### SRC

Để chống trượt là một trong những tính năng quan trọng nhất của giày an toàn và giày bảo hộ lao động. Để chống trượt SRC vượt qua cả bài kiểm tra trượt SRA và SRB, chúng được kiểm tra trên cả bề mặt thép và gỗ.




### gi#ng có thể tháo r#i

Làm mới đế của bạn thường xuyên hoặc sử dụng để chỉnh hình của riêng bạn để thoải mái hơn.



### Đ# giày cao su

Đế ngoài cao su cung cấp các tính năng linh hoạt giúp chúng phù hợp với nhiều lĩnh vực ứng dụng: khả năng chống cắt tuyệt vời, khả năng chịu nhiệt và độ lạnh, tính linh hoạt cao ở nhiệt độ lạnh, khả năng chống dầu, nhiên liệu và nhiều loại hóa chất.



### hàng đ#u thoáng khí

Tăng độ ẩm và kiểm soát nhiệt độ để mang lại cảm giác thoải mái khi mặc lâu hơn.

## Công nghệ#p n:

phục vụ ăn uống, Làm sạch, Thực phẩm & Đồ uống, thuộc về y học

## Môi tr#ng:

môi trường khô, Bề mặt cực mịn

## Các h#ng dẫn ba#o tri:

Để kéo dài tuổi thọ cho đôi giày của bạn, chúng tôi khuyên bạn nên làm sạch chúng thường xuyên và bảo vệ chúng bằng các sản phẩm phù hợp. Không làm khô giày trên bộ tản nhiệt hoặc gần nguồn nhiệt.

| S# miêu t#  | Đ#n v# đo l#ng     | K#t qu#     | EN ISO 20347 |
|---|--------------------|-------------|--------------|
| <b>Nh#ng v#t li#u cao</b> <b>Lorica</b><br><b>c#p h#n</b> |                    |             |              |
| Top: khả năng thấm hơi nước                               | mg/cm/giờ          | 1.4         | ? 0.8        |
| Top: hệ số hơi nước                                       | mg/cm <sup>2</sup> | 15.5        | ? 15         |
| <b>l#p lót bên trong</b> <b>L#i thép</b>                  |                    |             |              |
| Lớp lót: thấm hơi nước                                    | mg/cm/giờ          | 43.7        | ? 2          |
| lót: hệ số hơi nước                                       | mg/cm <sup>2</sup> | 350         | ? 20         |
| <b>gi#ng đ# chân</b> <b>đ# x#p SJ</b>                     |                    |             |              |
| Đệm chân: chống mài mòn (khô/ướt) (chu kỳ)                | chu kỳ             | 25600/12800 | 25600/12800  |
| <b>đ# ngoài</b> <b>Philon/cao su</b>                      |                    |             |              |
| Chống mài mòn đế ngoài (giảm thể tích)                    | mm                 | 75          | ? 150        |
| Chống trơn trượt của đế ngoài SRA: gót chân               | ma sát             | 0.36        | ? 0.28       |
| Chống trơn trượt của đế ngoài SRA: Phẳng                  | ma sát             | 0.37        | ? 0.32       |
| Chống trơn trượt của đế ngoài SRB: gót chân               | ma sát             | 0.24        | ? 0.13       |
| Chống trơn trượt của đế ngoài SRB: phẳng                  | ma sát             | 0.31        | ? 0.18       |
| Giá trị chống tĩnh điện                                   | megaohm            | N/A         | 0.1 - 1000   |
| Giá trị ESD   | megaohm            | 75          | 0.1 - 100    |
| Hấp thụ năng lượng của gót chân                           | J                  | 24          | ? 20         |

kích thước thép: 38

Giày của chúng tôi không ngừng phát triển, dữ liệu kỹ thuật trên có thể thay đổi. Tất cả tên sản phẩm và nhãn hiệu Safety Jogger đã được đăng ký và không được sử dụng hoặc sao chép dưới bất kỳ định dạng nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.