

# SAFETY JOGGER

## INDUSTRIAL



普通作業用、

## FLOW S3 MID TLS S3S

FLOWS3MTLS

TLSクロージングを採用したスポーティなメタルフリーミッドカットS3 ESDセーフティシューズ

安全靴CADOR S3のメタルフリーバージョン。FLOW S3は、SRC耐滑性、ESD、コンポジットトゥ、耐パンク性ミッドソール、その他多くの利点を備えています。パイオニアであるツイスト#ロック#システムのクロージャーは、ひねってロックするだけで、この安全靴をすぐに履くことができます！耐水性があり、濡れた環境や乾燥した環境に最適です。

アッパー	シンセティックヌバック
裏地	3D-メッシュ
フットベッド	SJフォームフットベッド
ミッドソール	アンチパンクチャーテクスタイル
アウトソール	PU/PU
トゥーキャップ	コンポジット
プ	
カテゴリ	S3S / SR, SC, ESD, ひんようかいすう, フェードアウト
サイズ範囲	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
サンプル重量	0.629 kg
規範	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022+A1:2024




BLK



### TLS (ツイストロックシステム)

Safety Joggerの革新的なTLSクロージャーは、安全手袋を着用していても、どんな状況でも、片手で素早く安全靴を締めたり緩めたりすることができます。TLSは、素早く、安全かつ簡単に精密なフィットを実現し、快適性を高め、最高のパフォーマンスを発揮することを可能にします。



### メタルフリー

金属無料安全靴は、一般的に通常の安全靴よりも軽いです。彼らはまた、金属探知機を数回、日を通しての必要がある専門家のために非常に有益です。




### 静電気放電 (ESD)

ESDは、電子部品を損傷する可能性がある静電気エネルギーの制御された放電を提供し、静電気から生じる発火の危険を回避する。100 KiloOhmから100 MegaOhmの間の体積抵抗。



### エアブレイズ技術

水分#温度管理システムにより、足をドライに保ち、最適な履き心地を提供します。



### 耐パンク性軽量

メタルフリー、超柔軟、超軽量の耐パンクミッドソール。ラストの底面積を100%カバーし、熱伝導率がない。



### 個別の整形外科ソリューション (ネスクリッド)

足に特別なニーズがありますか？ネスクリッドとの協力により、オリジナルのフットベッドをこのシューズ専用の整形外科用フットベッドに交換することが可能です。

SAFETY JOGGER  
WORKS

Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP

ENGINEERED  
IN EUROPE

www.safetyjogger.com

## 産業分野:

組立, オートモーティブ, 食品#飲料, 産業分野, ロジスティクス

## エンバイロメント:

ドライ環境, 湿潤環境, 極端に滑りやすい路面

## メンテナンス方法:

靴を長持ちさせるために、定期的なクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上で乾燥させたり、熱源の近くで乾燥させたりしないでください。

	商品説明	測定単位	結果	EN ISO 20345
アップパー	シンセティックヌバック			
	上段: 水蒸気透過性	mg/cm <sup>2</sup> /h	2.2	≥ 0.8
	上段: 水蒸気係数	mg/cm <sup>2</sup>	28	≥ 15
裏地	3D-メッシュ			
	裏地: 水蒸気透過性	mg/cm <sup>2</sup> /h	61.1	≥ 2
	裏地: 水蒸気係数	mg/cm <sup>2</sup>	490	≥ 20
フットベッド	SJフォームフットベッド			
	フットベッド: 耐摩耗性 (ドライ / ウェット) (サイクル)	しゅうき	25600/12800	25600/12800
アウトソール	PU/PU			
	アウトソールの耐摩耗性 (ボリュームロス)	mm <sup>3</sup>	84	≤ 150
	基本的な滑り抵抗 - セラミック+NaLS - 前方ヒールスリップ	フリクション	0.36	≥ 0.31
	基本スリップ抵抗 - セラミック+NaLS - 後方前進スリップ	フリクション	0.37	≥ 0.36
	SR 耐滑性 - セラミック+グリセリン - 前方ヒールスリップ	フリクション	0.24	≥ 0.19
	SRスリップ抵抗 - セラミック+グリセリン - 後方前進スリップ	フリクション	0.27	≥ 0.22
	帯電防止値	メガオーム	43.3	0.1 - 1000
ESD値	メガオーム	39	0.1 - 100	
	ヒールエネルギー吸収	J	26	≥ 20
トゥーキャップ	コンボジット			
	耐衝撃性トゥーキャップ (衝撃後クリアランス100J)	mm	N/A	N/A
	耐圧縮トゥーキャップ (10kN圧縮後のクリアランス)	mm	N/A	N/A
	耐衝撃トゥーキャップ (衝撃後クリアランス200J)	mm	18.0	≥ 14
	耐圧縮トゥーキャップ (圧縮後のクリアランス15kN)	mm	22.0	≥ 14

サンプル数: 42

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Joggerは登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。