



Heavy

GORA S7S HIGH

GORAS7


Hoge veiligheidslaars met ademend leren bovenwerk en Tiger Grip Technology

De Safety Jogger GORAS7 hoge veiligheidslaars biedt ongeëvenaard comfort, duurzaamheid en bescherming. Kenmerken zijn een hittebestendige buitenzool, lichtgewicht composiet neus, waterdicht ontwerp en olie- en brandstofbestendige buitenzool. Ideaal voor mijnbouw, olie & gas en de bouwindustrie.

Bovenmateriaal	Slijtvast leer
Binnenvoering	Membraan
Voetbed	SJ foam zool
Tussenzool	Anti-perforatie textiel
Buitenzool	PU/Rubber
Top	Composiet
Categorie	S7S / SR, SC, LG, ESD, HI, CI, FO, HRO
Maatbereik	EU 36-48 / UK 3.5-13.0 / US 4.0-13.5 JPN 22.5-31.5 / KOR 235-315
Gewicht staal	0.920 kg
Normering	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022




BLK



Ademende lederen upper
Natuurlijk leer biedt een hoog draagcomfort in combinatie met duurzaamheid in veelzijdige toepassingen.



Neuskap van composiet
Metaalvrij en lichtgewicht, geen thermische of elektrische geleidbaarheid



Hittebestendige buitenzool
De buitenzool is bestand tegen hoge temperaturen tot 300°C.



Olie- & brandstof bestendig
De buitenzool is bestand tegen olie en brandstof.



Perforatiebestendig lichtgewicht
Metaalvrije, super flexibele en ultralichte perforatiebestendige tussenzool. Bedekt 100% van het bodemoppervlak van deze tussenzool, geen warmtegeleiding.



Scuff Cap (SC)
Apart getest materiaal om de veiligheidsneus te bedekken om slijtage van het bovenmateriaal te verminderen (bijv. tijdens knielen) en de bruikbaarheid van de veiligheidsschoen te verlengen.

Industrieën:

Mijnbouw, Bouw,olie & Gas, Industrie

Omgeving:

Koude omgeving, Extreem gladde oppervlakken, Modderige omgeving, Oneffen oppervlakken, Natte omgeving

Onderhoudsinstructies:

Om de levensduur van je schoenen te verlengen, raden wij u aan om ze regelmatig schoon te maken en ze te beschermen met geschikte producten. Droog uw schoenen niet op een radiator of dicht bij een warmtebron.

	Omschrijving	Maateenheid	Resultaat	EN ISO 20345
Bovenmateriaal	Slijtvast leer			
	Bovenkant: doorlaatbaarheid voor waterdamp	mg/cm ² /u	3.3	≥ 0.8
	Bovenkant: waterdampcoëfficiënt	mg/cm ²	36	≥ 15
Binnenvoering	Membraan			
	Voering: doorlaatbaarheid voor waterdamp	mg/cm ² /u	6.3	≥ 2
	Voering: waterdampcoëfficiënt	mg/cm ²	51	≥ 20
Voetbed	SJ foam zool			
	Voetbed: slijtvastheid (droog/nat) (cycli)	cycli	25600/12800	25600/12800
Buitenzool	PU/Rubber			
	Slijtvastheid van de buitenzool (volumeverlies)	mm ³	122	≤ 150
	Basis slipweerstand - Keramiek + NaLS - Voorwaartse hielslip	wrijving	0.41	≥ 0.31
	Basis slipweerstand - Keramiek + NaLS - Achterwaartse voorwaartse slip	wrijving	0.37	≥ 0.36
	SR Slipweerstand - Keramiek + glycerine - Voorwaartse hielslip	wrijving	0.28	≥ 0.19
	SR Slipweerstand - Keramiek + glycerine - Achterwaartse voorwaartse slip	wrijving	0.25	≥ 0.22
	Antistatische waarde	MegaOhm	55	0.1 - 1000
	ESD-waarde	MegaOhm	58	0.1 - 100
	Energieabsorptie van de hiel	J	28	≥ 20
Top	Composiet			
	Impact resistente neuskap (speling na impact 100J)	mm	N/A	N/A
	Compressieresistente neuskap (speling na compressie 10kN)	mm	N/A	N/A
	Impact resistente neuskap (speling na impact 200J)	mm	17	≥ 14
	Compressieresistente neuskap (speling na compressie 15kN)	mm	22	≥ 14

Maat Staal: 42

Onze schoenen zijn voortdurend in ontwikkeling, de bovenstaande technische gegevens kunnen veranderen. Alle productnamen en het merk Safety Jogger, zijn geregistreerd en mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd in welk formaat dan ook, zonder schriftelijke toestemming van ons.