

# Dunlop Purofort Professional full safety (C462933)

Bescherming en comfort voor alledaags gebruik



## Algemeen

Segment	Agrarisch
Materiaal laarsschacht	Purofort®
Materiaal zool	Purofort®
Kleur laarsschacht	Donkergroen
Kleur zool	Zwart
Voering	Rode merkvoering

## Certificering

Veiligheidsstandaard Europa	EN ISO 20345:2011 S5 CI SRA
-----------------------------	-----------------------------

## Bescherming & Comfort

Neus	Staal
Tussenzool	Staal
Antislipzool	SRA
Oliebestendige zool	Ja
Koude isolatie (°C)	-20 °C
Koude isolatie (°F)	-4 °F
Chemische bestendigheidscodes	6
Energie absorberend	Ja
Elektrische isolatie	Antistatisch
Brandstof- en oliebestendig	Ja

## Maatvoering

Maatboog EUR	37-48
Maatboog UK	04-13
Maatboog US	04-15

## Logistiek

Land van oorsprong	the Netherlands
Intrastat code	64011000

### USP's outsole

Olie resistent, SRA gecertificeerde zool voor excellente grip

### USP's shaft/upper

Lichtgewicht om vermoeide voeten te voorkomen

### USP's safety

Slip resistent om veilig te werken

SKU	Maat EUR	Maat US	Maat UK	GTIN	Aantal paren per omdoos	Omverpakking lengte (mm)	Omverpakking breedte (mm)	Omverpakking hoogte (mm)	Paar/pallet	Pallet hoogte (m)
C462933.37	37	4	4	8713197038993	6	790	370	317	90	
C462933.38	38	5	5	8713197039006	6	790	370	317	90	
C462933.39	39	6	6	8713197039013	6	790	370	317	90	
C462933.40	40	7		8713197039020	6	790	370	317	90	
C462933.41	41	8	7	8713197039037	6	790	370	317	90	
C462933.42	42	9	8	8713197039044	6	790	370	317	90	
C462933.43	43	10	9	8713197039051	6	790	445	350	60	
C462933.44	44	11	10	8713197039068	6	790	445	350	60	
C462933.45	45	12		8713197039075	6	790	445	350	60	
C462933.46	46	13	11	8713197039082	6	790	445	350	60	
C462933.47	47	14	12	8713197039099	6	790	445	350	60	
C462933.48	48	15	13	8713197039105	6	790	445	350	60	

Creation date: augustus 17, 2017