

轻

JAMES OB

运动型超轻运动鞋，专为男士设计

JAMES 运动鞋既运动又超轻，可拆卸脚垫、3D 网布和超强支撑为您带来无与伦比的舒适体验。

| | |
|------|---|
| 鞋面 | 透气网布 |
| 内里 | 透气网布 |
| 鞋垫 | SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫 |
| 大底 | 飞龙/天然橡胶 |
| 等级 | OB / SRA, E |
| 大小范围 | EU 36-47 / UK 3.5-12.0 / US 4.0-13.0 JPN 22.5-31 / KOR 235-310 |
| 样品重量 | 0.330 kg |
| 标准 | ASTM F2892:2024 EN ISO 20347:2012 |



BLK



LGR



NAV



三维网眼

三维间距网眼，提供更多的湿度和温度管理。



Coolmax 劲爽型衬里

Coolmax 技术最初是为运动员开发的。衬里材料排干水分及汗液，使身体保持干燥。我们发现本款鞋极其适合每天辛苦劳作的人。



可拆卸内底

在常规基础上焕新鞋垫，或者使用自己的矫形鞋垫，提升舒适度。

工业:

餐饮, 食品及饮料, 医学

环境:

干燥环境

维护指南:

建议定期清洁鞋类, 并使用适当的产品保养, 旨在延长鞋类寿命。不得将鞋子摆放至暖气片上烘干, 不得在热源附近烘干。

| | 描述 | 测量单位 | 结果 | EN ISO 20347 |
|-----------|---------------------|-----------------|-------------|--------------|
| 鞋面 | 透气网布 | | | |
| | 帮面: 水蒸气渗透性 | 毫克/平方厘米/小时 | 1.4 | 大于等于 0.8 |
| | 帮面: 水蒸气系数 | 毫克/平方厘米 | 15.5 | 大于等于 15 |
| 内里 | 透气网布 | | | |
| | 衬里: 水蒸气渗透性。 | 毫克/平方厘米/小时 | 28.9 | 大于等于 2 |
| | 衬里: 水蒸气系数 | 毫克/平方厘米 | 231.3 | 大于等于 20 |
| 鞋垫 | SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫 | | | |
| | 脚垫: 耐磨性 (干/湿) (周期) | 转数 | 25600/12800 | 25600/12800 |
| 大底 | 飞龙/天然橡胶 | | | |
| | 外底耐磨性 (体积损耗) | 毫米 ³ | 81 | 小于等于 150 |
| | 外底防滑性SRA: 后跟 | 摩擦 | 0.48 | 大于等于 0.28 |
| | 外底防滑性SRA: 平底 | 摩擦 | 0.45 | 大于等于 0.32 |
| | 外底防滑性SRB: 后跟 | 摩擦 | N/A | 大于等于 0.13 |
| | 外底防滑性SRB: 平底 | 摩擦 | N/A | 大于等于 0.18 |
| | 防静电值 | 兆欧 | N/A | 0.1 - 1000 |
| | ESD值 | 兆欧 | N/A | 0.1 - 100 |
| | 后跟吸能 | J | 34 | 大于等于 20 |

样品大小: 42

我们的鞋子在不断发展, 所有产品名称和品牌Safety Jogger, 均已注册, 未经我们的书面同意, 不得以任何形式使用或复制。