



Light

JUMADI OB

JUMADIOB

comfortable lightweigt and ultra breathable occupational trainer with wider toebox.

Bovenmateriaal	Mesh
Binnenvoering	Mesh
Voetbed	SJ foam zool
Buitenzool	EVA / Rubber
Categorie	OB / SR, E
Maatbereik	EU 35-48
Gewicht staal	0.297 kg
Normering	EN ISO 20347:2022+A1:2024



BLK



WHT



Ademende bovenkant

Verhoogde vocht- en temperatuurregeling voor een langer draagcomfort.



Slipweerstand (SR)

Vervangt de eerder gebruikte term SRA+SRB=SRC. SR betekent dat de slijptest is uitgevoerd op tegels die vervuild zijn met zeep en olie.

Industrieën:

Montage, Catering, Logistiek, Medisch

Omgeving:

Droge omgeving

Omschrijving		Maateenheid	Resultaat	EN ISO 20347
Bovenmateriaal	Mesh			
	Bovenkant: doorlaatbaarheid voor waterdamp	mg/cm ² /u		≥ 0.8
	Bovenkant: waterdampcoëfficiënt	mg/cm ²		≥ 15
Binnenvoering	Mesh			
	Voering: doorlaatbaarheid voor waterdamp	mg/cm ² /u		≥ 2
	Voering: waterdampcoëfficiënt	mg/cm ²		≥ 20
Voetbed	SJ foam zool			
	Voetbed: slijtvastheid (droog/nat) (cycli)	cycli		25600/12800
Buitenzool	EVA / Rubber			
	Slijtvastheid van de buitenzool (volumeverlies)	mm ³		≤ 150
	Basis slipweerstand - Keramiek + NaLS - Voorwaartse hielslip	wrijving		≥ 0.31
	Basis slipweerstand - Keramiek + NaLS - Achterwaartse voorwaartse slip	wrijving		≥ 0.36
	SR Slipweerstand - Keramiek + glycerine - Voorwaartse hielslip	wrijving		≥ 0.19
	SR Slipweerstand - Keramiek + glycerine - Achterwaartse voorwaartse slip	wrijving		≥ 0.22
	Antistatische waarde	MegaOhm		0.1 - 1000
	ESD-waarde	MegaOhm		0.1 - 100
	Energieabsorptie van de hiel	J		≥ 20

Maat Staal: 38

Onze schoenen zijn voortdurend in ontwikkeling, de bovenstaande technische gegevens kunnen veranderen. Alle productnamen en het merk Safety Jogger, zijn geregistreerd en mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd in welk formaat dan ook, zonder schriftelijke toestemming van ons.