

เรา

JUMADI OB

JUMADIOB

comfortable lightweight and ultra breathable occupational trainer with wider toebox.

| | |
|--------------------|---------------------------|
| วัสดุด้านบน | ตาข่าย |
| ซับใน | ตาข่าย |
| ที่วางเท้า | SJ ฟันรองเท้าโฟม |
| พื้นรองเท้าชั้นนอก | EVA/ยาง |
| หมวดหมู่ | OB / เอส.อาร์, อี |
| ช่วงขนาด | EU 35-48 |
| น้ำหนักเฉลี่ย | 0.297 kg |
| มาตรฐาน | EN ISO 20347:2022+A1:2024 |



BLK



WHT



ด้านบนระบายอากาศได้
เพิ่มการควบคุมความชื้นและอุณหภูมิเพื่อความสบายในการ
สวมใส่ที่ยาวนานขึ้น



กันลื่น (SR)
แทนที่คำที่ใช้ก่อนหน้านี้ SRA+SRB=SRC SR หมายถึงการทดสอบการลื่นบนกระเบื้องที่เปียกสนุและน้ำมัน

อุตสาหกรรม:

การประกอบรวม, งานด้านการจัดเลี้ยง, การขนส่ง โลจิสติกส์, ด้านทางการแพทย์

สิ่งแวดล้อม:

สภาพแวดล้อมที่แห้ง

| คำอธิบาย | หน่วยวัด | ผลลัพธ์ | EN ISO 20347 |
|--|-------------|---------|--------------|
| วัสดุด้านบน | | | |
| ตาข่าย | | | |
| ด้านบน: การซึมผ่านของไอน้ำ | มก./ซม./ซม | | ≥ 0.8 |
| ด้านล่าง: ค่าสัมประสิทธิ์ไอน้ำ | มก./ซม | | ≥ 15 |
| ซับใน | | | |
| ตาข่าย | | | |
| ซับใน: การซึมผ่านของไอน้ำ | มก./ซม./ซม | | ≥ 2 |
| ซับใน: ค่าสัมประสิทธิ์ไอน้ำ | มก./ซม | | ≥ 20 |
| ที่วางเท้า | | | |
| SJ พื้นรองเท้าโฟม | | | |
| พื้นรองเท้า: ทนทานต่อการสึกกร่อน (แห้ง/เปียก) (รอบ) | รอบ | | 25600/12800 |
| พื้นรองเท้าชั้นนอก | | | |
| EVA/ยาง | | | |
| ความทนทานต่อการสึกกร่อนของพื้นรองเท้าชั้นนอก (การสูญเสียปริมาตร) | มม | | ≤ 150 |
| กัสนี้พื้นฐาน - เซรามิก + NaLS - กัสนี้ทสน | แรงเสียดทาน | | ≥ 0.31 |
| ฐานกัสนี้ - เซรามิก + NaLS - สลี่ยอนกลับ | แรงเสียดทาน | | ≥ 0.36 |
| SR Slip Resistance - Ceramic + Glycerin - กัสนี้ที่สู่นเท้า | แรงเสียดทาน | | ≥ 0.19 |
| ความต้านทานการลื่น SR - เซรามิก + กิลเซอริน - การยอนกลับไปข้างหน้า | แรงเสียดทาน | | ≥ 0.22 |
| ค่าป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ | เมกะโอห์ม | | 0.1 - 1000 |
| ค่า ESD | เมกะโอห์ม | | 0.1 - 100 |
| การดูดซับพลังงานของส้นเท้า | เจ | | ≥ 20 |

ขนาดเหล็ก: 38

รองเท้าของเรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลทางเทคนิคข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดและแบรนด์ Safety Jogger ได้รับการจดทะเบียนแล้ว และห้ามนำไปใช้หรือทำซ้ำในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา