

轻

JUMADI OB

JUMADIOB

舒适、轻便、超透气的工作鞋，前部加宽。

Safety Jogger's JUMADI OB is a lightweight, ultra-breathable occupational shoe that features superior slip resistance and a removable footbed. Ideal for dry environments in assembly, logistics, medical, or catering industries.

| | |
|------|---------------------------|
| 鞋面 | 透气网布 |
| 内里 | 透气网布 |
| 鞋垫 | SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫 |
| 大底 | EVA/天然橡胶 |
| 等级 | OB / SR, E |
| 大小范围 | EU 35-48 |
| 样品重量 | 0.297 kg |
| 标准 | EN ISO 20347:2022+A1:2024 |



PNK



BLK



LBL



WHT



透气帮面

升级温湿度管理，提升穿着舒适度。



防滑性 (SR)

取代以前使用的 SRA +SRB=SRC 术语。SR 表示在被肥皂和油污染的瓷砖上进行的防滑测试。

工业:

餐饮, 医学, 装修, 物流

环境:

干燥环境

| | 描述 | 测量单位 | 结果 | EN ISO 20347 |
|----|-----------------------------|-----------------|---|--------------|
| 鞋面 | 透气网布 | | | |
| | 帮面: 水蒸气渗透性 | 毫克/平方厘米/小时 | 30.55 | 大于等于 0.8 |
| | 帮面: 水蒸气系数 | 毫克/平方厘米 | 244 | 大于等于 15 |
| 内里 | 透气网布 | | | |
| | 衬里: 水蒸气渗透性。 | 毫克/平方厘米/小时 | 30.55 | 大于等于 2 |
| | 衬里: 水蒸气系数 | 毫克/平方厘米 | 244 | 大于等于 20 |
| 鞋垫 | SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫 | | | |
| | 脚垫: 耐磨性 (干/湿) (周期) | 转数 | Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles | 25600/12800 |
| 大底 | EVA/天然橡胶 | | | |
| | 外底耐磨性 (体积损耗) | 毫米 ³ | 60 | 小于等于 150 |
| | 基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前跟防滑 | 摩擦 | 0.44 | 大于等于 0.31 |
| | 基本防滑性能 - 陶瓷 + NaLS - 向后向前防滑 | 摩擦 | 0.38 | 大于等于 0.36 |
| | SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前跟防滑 | 摩擦 | 0.24 | 大于等于 0.19 |
| | SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 向后向前滑动 | 摩擦 | 0.24 | 大于等于 0.22 |
| | 防静电值 | 兆欧 | N/A | 0.1 - 1000 |
| | ESD值 | 兆欧 | N/A | 0.1 - 100 |
| | 后跟吸能 | J | 34 | 大于等于 20 |

样品大小: 38

我们的鞋子在不断发展, 所有产品名称和品牌Safety Jogger, 均已注册, 未经我们的书面同意, 不得以任何形式使用或复制。