

SAFETY JOGGER

INDUSTRIAL



軽作業用、

LIGHTSTAR S1PS

LIGHTSTAR

Comfortable sneaker style safety shoe

| | |
|---------|---|
| アッパー | シンセティック、テキスタイル |
| 裏地 | メッシュ |
| フットベッド | SJフォームフットベッド |
| ミッドソール | アンチパンクチャーテキスタイル |
| アウトソール | EVA/ラバー |
| トゥーキャップ | コンポジット |
| プ | |
| カテゴリー | S1 PS / SR, SC, ESD, ヨウ化水素, ひいんようかいすう, HRO |
| サイズ範囲 | EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315 |
| サンプル重量 | 0.461 kg |
| 規範 | ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022+A1:2024 |



BLK



滑り抵抗 (SR)

以前使用されていたSRA +SRB=SRCという用語に代わるもの。SRは、石鹸と油で汚染されたタイルでスリップテストを行ったことを意味します。



耐パンク性軽量

メタルフリー、超柔軟、超軽量の耐パンクミッドソール。ラストの底面積を100%カバーし、熱伝導率がない。



コンポジット#トゥーキャップ

メタルフリーで軽量、熱や電気を通さない



取り外し可能なインソール

インソールを定期的に交換するか、お手持ちの矯正用インソールを使用すると、より快適な履き心地になります。

産業分野:

組立, オートモーティブ, 産業分野, ロジスティクス

エンバイロメント:

ドライ環境, 凹凸のある表面

メンテナンス方法:

靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上で乾燥させたり、熱源の近くで乾燥させたりしないでください。

| | 商品説明 | 測定単位 | 結果 | EN ISO 20345 |
|---------|-----------------------------------|-----------------------|-----------|--------------|
| アップパー | シンセティック, テキスタイル | | | |
| | 上段: 水蒸気透過性 | mg/cm ² /h | | ≥ 0.8 |
| | 上段: 水蒸気係数 | mg/cm ² | | ≥ 15 |
| 裏地 | メッシュ | | | |
| | 裏地: 水蒸気透過性 | mg/cm ² /h | | ≥ 2 |
| | 裏地: 水蒸気係数 | mg/cm ² | | ≥ 20 |
| フットベッド | SJフォームフットベッド | | | |
| | フットベッド: 耐摩耗性 (ドライ / ウェット) (サイクル) | しゅうき | | 25600/12800 |
| アウトソール | EVA/ラバー | | | |
| | アウトソールの耐摩耗性 (ポリウレタンロス) | mm ³ | | ≤ 150 |
| | 基本的な滑り抵抗 - セラミック+NaLS - 前方ヒールスリップ | フリクション | | ≥ 0.31 |
| | 基本スリップ抵抗 - セラミック+NaLS - 後方前進スリップ | フリクション | | ≥ 0.36 |
| | SR 耐滑性 - セラミック+グリセリン - 前方ヒールスリップ | フリクション | | ≥ 0.19 |
| | SRスリップ抵抗 - セラミック+グリセリン - 後方前進スリップ | フリクション | | ≥ 0.22 |
| | 帯電防止値 | メガオーム | | 0.1 - 1000 |
| ESD値 | メガオーム | | 0.1 - 100 | |
| | ヒールエネルギー吸収 | J | | ≥ 20 |
| トゥーキャップ | コンポジット | | | |
| | 耐衝撃性トゥーキャップ (衝撃後クリアランス100J) | mm | | N/A |
| | 耐圧縮トゥーキャップ (10kN圧縮後のクリアランス) | mm | | N/A |
| | 耐衝撃トゥーキャップ (衝撃後クリアランス200J) | mm | | ≥ 14 |
| | 耐圧縮トゥーキャップ (圧縮後のクリアランス15kN) | mm | | ≥ 14 |

サンプル数: 42

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Joggerは登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。