



轻

LOGAN 01

LOGAN01

超轻透气防滑鞋，松紧鞋带

The LOGAN 01 occupational shoes offer ultimate comfort thanks to their lightweight, breathable design. They feature a stretchable upper and elastic laces for an unbeatable fit. Perfect for the logistics, medical, and catering industries.

| | |
|------|--|
| 鞋面 | 热塑性聚氨酯, 3D 透气网布 |
| 内里 | 透气网布 |
| 鞋垫 | SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫 |
| 大底 | EVA/天然橡胶 |
| 等级 | O1 / SR, ESD, FO, HRO |
| 大小范围 | EU 35-48 |
| 样品重量 | 0.315 kg |
| 标准 | ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2022+A1:2024 |



BLK



WHT



可伸展帮面

超强弹性和可伸展纺织材料，提高了舒适度和贴合度。



透气帮面

升级温湿度管理，提升穿着舒适度。

工业:

物流, 医学, 餐饮

环境:

干燥环境

维护指南:

建议定期清洁鞋类, 并使用适当的产品保养, 旨在延长鞋类寿命。不得将鞋子摆放至暖气片上烘干, 不得在热源附近烘干。

| | 描述 | 测量单位 | 结果 | EN ISO 20347 |
|-----------|-----------------------------|-----------------|----|--------------|
| 鞋面 | 热塑性聚氨酯, 3D 透气网布 | | | |
| | 帮面: 水蒸气渗透性 | 毫克/平方厘米/小时 | | 大于等于 0.8 |
| | 帮面: 水蒸气系数 | 毫克/平方厘米 | | 大于等于 15 |
| 内里 | 透气网布 | | | |
| | 衬里: 水蒸气渗透性。 | 毫克/平方厘米/小时 | | 大于等于 2 |
| | 衬里: 水蒸气系数 | 毫克/平方厘米 | | 大于等于 20 |
| 鞋垫 | SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫 | | | |
| | 脚垫: 耐磨性 (干/湿) (周期) | 转数 | | 25600/12800 |
| 大底 | EVA/天然橡胶 | | | |
| | 外底耐磨性 (体积损耗) | 毫米 ³ | | 小于等于 150 |
| | 基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前跟防滑 | 摩擦 | | 大于等于 0.31 |
| | 基本防滑性能 - 陶瓷 + NaLS - 向后向前防滑 | 摩擦 | | 大于等于 0.36 |
| | SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前跟防滑 | 摩擦 | | 大于等于 0.19 |
| | SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 向后向前滑动 | 摩擦 | | 大于等于 0.22 |
| | 防静电值 | 兆欧 | | 0.1 - 1000 |
| | ESD值 | 兆欧 | | 0.1 - 100 |
| | 后跟吸能 | J | | 大于等于 20 |

样品大小: 42

我们的鞋子在不断发展, 所有产品名称和品牌Safety Jogger, 均已注册, 未经我们的书面同意, 不得以任何形式使用或复制。