



## MULTITASK 12PACK 4131X

### MULTITASKP

ถุงมือนิรภัยที่มีความคล่องตัวและความไวสูงสุดสำหรับการทำงานที่ละเอียดอ่อนที่สุด  
 ถุงมือ MULTITASK ไรรอยต่อจาก Safety Jogger ได้รับการออกแบบมาเพื่อการเคลื่อนไหวที่ละเอียดอ่อนและเบาซึ่งต้องการความสบายและความคล่องตัวสูงสุด มีจำหน่ายในโพลีเอสเตอร์สีดำหรือสีขาวพร้อมการเคลือบโพลียูรีเทนสีดำหรือสีขาวตามลำดับ ขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ต้องการ ถุงมือเหล่านี้ให้ความรู้สึกเหมือนนิวมหึษาชนิดที่ 2 เพื่อให้ความแม่นยำสูงสุด

ระดับประสิทธิภาพ	4131X
ซับ	โพลีเอสเตอร์ 13 เกจ
การเคลือบผิว	PU
น้ำหนักเฉลี่ย	0.400 kg



### อุตสาหกรรม:

อุตสาหกรรมยานยนต์, เคมีคอล, งานด้านการทำความสะอาด, การขนส่ง, โลจิสติกส์, เหมืองแร่, น้ำมันก๊าซ, เกษตรกรรม, การก่อสร้าง, การประกอบรวม



210

## ระดับประสิทธิภาพ 4131X

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. ความต้านทานการกัดกร่อน (รอบ)	< 100	100	500	2000	8000	-
b. ความต้านทานการตัด (ปัจจัย)	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. แรงฉีกขาด (นิวตัน)	< 10	10	25	50	75	-
d. ความต้านทานการแทง (นิวตัน)	< 20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. ไบโม่ตรงต้านทานการแทง (นิวตัน)	2	5	10	15	22	30

- a. ความทนทานต่อการสึกกร่อน: ขึ้นอยู่กับจำนวนรอบที่ใช้ในการถูถุงมือตัวอย่าง
- b. ความต้านทานการตัด: ขึ้นอยู่กับจำนวนรอบที่ต้องใช้ในการตัดผ่านตัวอย่างด้วยไบโม่ด้วยความเร็วคงที่
- c. ความต้านทานการฉีกขาด: ขึ้นอยู่กับปริมาณแรงที่ต้องใช้ในการฉีกตัวอย่าง
- d. ความต้านทานการเจาะ: ขึ้นอยู่กับปริมาณของแรงที่ต้องใช้ในการเจาะตัวอย่างด้วยปลายขนาดมาตรฐาน
- e. ความต้านทานการตัดตามการทดสอบ TDM100: ตามจำนวนรอบที่ต้องใช้ในการตัดผ่านตัวอย่างด้วยไบโม่เคลื่อนด้วยความเร็วคงที่