



N#ng

OXYSAFE PB

Giày an toàn nh# nh#t trên th# tr##ng

Giày OXYSAFE nhẹ, hợp vệ sinh và được thiết kế để mang lại sự thoải mái tối đa. Với khả năng bảo vệ ESD tiên tiến, mũi giày bằng composite và khả năng khử trùng dễ dàng, những đôi giày này hoàn hảo cho cả môi trường ẩm ướt và khô ráo.

Những vật liệu cao cấp hơn	EVA mỏ rộng
lớp lót bên trong	SAU ĐÓ
giường đế chân	đế xốp SJ
đế giữa	SAU ĐÓ
đế ngoài	EVA mỏ rộng
Đứng đầu	tổng hợp
Loại	PB / SR, chống tĩnh điện, Một, e
Phạm vi kích thước	EU 35/36-45/46 / UK 3.0/3.5-10.5/11.0 / US 5.5/6.0-11.5/12.0 JPN 21.5/22.5-29/30 / KOR 230/235-295/300
trọng lượng thép	0.281 kg
tiêu chuẩn hóa	ASTM F2413:2018 EN ISO 20346:2022



B#c mũi composite

Không chứa kim loại và nhẹ, không dẫn nhiệt hoặc dẫn điện



Dung d#ch ch#ng th#m h#p v# sinh

Giày này được làm bằng vật liệu không thấm nước, kháng khuẩn và cực kỳ nhẹ & linh hoạt. Điều này làm cho nó trở thành một giải pháp an toàn, hợp vệ sinh và thoải mái cho các ứng dụng trong môi trường ẩm ướt, chẳng hạn như làm sạch hoặc hướng dẫn bệnh nhân đi tắm.



X# tĩnh di#n

ESD cung cấp khả năng xả năng lượng tĩnh điện có kiểm soát có thể làm hỏng các bộ phận điện tử và ngăn ngừa nguy cơ bắt lửa do tích điện. Điện trở âm lượng giữa 100 KiloOhm và 100 MegaOhm.



Có th# gi#t # 30 C

Những đôi giày này có thể được giặt trong máy giặt ở 30 C.



Kh# trùng b#ng hóa ch#t & tia c#c tím

Giày này có thể được khử trùng bằng hóa chất và tia cực tím.

Công nghiệp:

phục vụ ăn uống, Hóa học, Xây dựng, thuộc về y học

Môi trường:

môi trường khô, môi trường ẩm ướt

Các hướng dẫn bảo trì:

Để kéo dài tuổi thọ cho đôi giày của bạn, chúng tôi khuyên bạn nên làm sạch chúng thường xuyên và bảo vệ chúng bằng các sản phẩm phù hợp. Không làm khô giày trên bộ tản nhiệt hoặc gần nguồn nhiệt.

Số miêu tả	Đơn vị đo lường	Kết quả	EN ISO 20346
Nhưng vật liệu cao cấp			
EVA mảng			
Top: khả năng thấm hơi nước Top: hệ số hơi nước	mg/cm/giờ mg/cm ²	N/A N/A	? 0.8 ? 15
Lớp lót bên trong	SAU ĐÓ		
Lớp lót: thấm hơi nước lót: hệ số hơi nước	mg/cm/giờ mg/cm ²	N/A N/A	? 2 ? 20
Đệm chân	dải xốp SJ		
Đệm chân: chống mài mòn (khô/ướt) (chu kỳ)	chu kỳ	25600/12800	25600/12800
dải ngoài	EVA mảng		
Chống mài mòn để ngoài (giảm thể tích)	mm	232.4(Density: 0.29)	? 150
Chống trượt cơ bản - Ceramic + NaLS - Trượt góp về phía trước Chống trơn trượt cơ bản - Gốm + NaLS - Trượt lùi về phía trước Chống trơn trượt SR - Gốm + Glycerin - Trượt góp phía trước Chống trượt SR - Gốm + Glycerin - Trượt ngược về phía trước Giá trị chống tĩnh điện Giá trị ESD Hấp thụ năng lượng của góp chân	ma sát ma sát ma sát ma sát megaohm megaohm J	0.39 0.38 0.22 0.23 N/A 43 34.0	? 0.31 ? 0.36 ? 0.19 ? 0.22 0.1 - 1000 0.1 - 100 ? 20
Đóng gói	tổng hợp		
Nắp mũi chống va đập (độ hở sau khi va chạm 100J) Nắp mũi chống nén (khe hở sau khi nén 10kN) Nắp mũi chống va đập (độ hở sau khi va chạm 200J) Nắp mũi chống nén (khe hở sau khi nén 15kN)	mm mm mm mm	16.5 20.5 N/A N/A	? 13 ? 13 N/A N/A

kích thước thép: 38

Giày của chúng tôi không ngừng phát triển, dữ liệu kỹ thuật trên có thể thay đổi. Tất cả tên sản phẩm và nhãn hiệu Safety Jogger đã được đăng ký và không được sử dụng hoặc sao chép dưới bất kỳ định dạng nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.



Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com