



PROCUT SINGLE 4X42D

PROCUTS

泡沫丁腈涂层耐切割HPPE（高性能聚乙烯）手套。

Safety Jogger无缝PROCUT防切割手套保证最优灵活性、安全性、抓地力和可靠性。以在繁重的工作条件下能提供最大强度而设计。除了极佳的耐切割性（5级）外，本款手套还具有卓越舒适性和灵活性。是工作活动中防割伤风险的理想解决方案。采用18号衬里，具有卓越超强耐切割性及高度灵活性。

- 高等级的抗切割能力，全腕部保护
- 18号衬里带来的极度灵巧性
- 兼容触摸屏
- 不含DMF

| | |
|------|----------------------------------|
| 功能等级 | 4X42D |
| 内里 | 18号压力表 |
| 覆膜 | 尼特里尔号轮船 |
| 等级 | TSF-触摸屏功能 |
| 标准 | EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 |



EN ISO 21420

EN 388:2016



工业:

装修, 汽车, 化学, 清洁, 建筑, 食品及饮料, 工业, 物流, 矿业, 油气, 策略



514

功能等级 4X42D

| EN388:2016 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------|-------|-----|-----|------|------|------|
| a. 耐磨性 (转数) | < 100 | 100 | 500 | 2000 | 8000 | - |
| b. 切割阻力 (系数) | < 1.2 | 1.2 | 2.5 | 5.0 | 10.0 | 20.0 |
| c. 撕裂强度 (牛顿) | < 10 | 10 | 25 | 50 | 75 | - |
| d. 缝合阻力 (牛顿) | < 20 | 20 | 60 | 100 | 150 | - |

| EN ISO 13997 (TDM-100 test) | A | B | C | D | E | F |
|-----------------------------|---|---|----|----|----|----|
| e. 缝合阻力直刀 (牛顿) | 2 | 5 | 10 | 15 | 22 | 30 |

- 耐磨性: 基于摩擦样品手套所需的循环次数。
- 切割阻力: 基于以恒定速度旋转刀片切割样品所需的循环次数。
- 抗撕裂性: 基于撕裂样品所需的力。
- 抗穿刺性: 基于用标准尺寸的针尖刺穿样品所需的力。
- 根据 TDM100 测试得出的切割阻力: 基于以恒定速度用滑动刀片切割样品所需的循环次数。