

PROFLEX 12PACK 2131A

PROFLEX12P

作業用手袋

Safety Jogger PROFLEX作業用手袋は、厳しい産業や環境においてハイレベルの保護と快適性を提供します。耐久性、快適性、耐久性に優れています。

パフォーマンス 2131A

スレレベル

ライナー 13ゲージポリエステル

コーティング ラテックス

サンプル重量 0.400 kg

13G

産業分野:

組立, オートモーティブ, ケミカル, クリーニング, 建設, 産業分野, ロジスティクス, 鉱業, 石油#ガス, タクティカル



BLK

パフォーマンスレベル 2131A

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. 耐摩耗性 (回転数)	<100	100	500	2000	8000	-
b. 切削抵抗 (係数)	<1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. 引裂強度 (ニュートン)	<10	10	25	50	75	-
d. ステッチ抵抗 (ニュートン)	<20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. 縫い抵抗ストレートブレード (ニュートン)	2	5	10	15	22	30

- a. 耐摩耗性: サンプル手袋を擦り切るのに必要なサイクル数に基づいています。
- b. 切断抵抗: 一定速度で回転する刃で試料を切断するのに必要なサイクル数。
- c. 引き裂き抵抗: 試料を引き裂くのに必要な力の大きさ。
- d. 耐穿孔性: 標準サイズのチップでサンプルを穿孔するのに必要な力の大きさ。
- e. TDM100試験による耐切断性: 一定速度で摺動する刃で試料を切断するのに必要なサイクル数に基づいています。