

## PROFLEX 12PACK 2131A

PROFLEX12P

### Werkhandschoenen

Safety Jogger PROFLEX werkhandschoenen bieden bescherming en comfort van hoog niveau in zware industrieën en omgevingen. Ze zijn duurzaam, comfortabel en slijtvast.

Performance niveau	2131A
Liner	13 GAUGE POLYESTER
Coating	LATEX
Gewicht staal	0.400 kg



### Industrieën:

Montage, Automobielsector, Chemie, Schoonmaak, Bouw, Industrie, Logistiek, Mijnbouw, Olie & Gas, Tactisch



BLK

### Performance niveau 2131A

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. Schuurweerstand (toeren)	< 100	100	500	2000	8000	-
b. Snijweerstand (factor)	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. Scheursterkte (Newton)	< 10	10	25	50	75	-
d. Steekweerstand (Newton)	< 20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. Steekweerstand recht lemet (Newton)	2	5	10	15	22	30

- Schuurweerstand: gebaseerd op het aantal cycli dat nodig is om door de monsterhandschoen te wrijven.
- Snijweerstand: gebaseerd op het aantal cycli dat nodig is om met een draaiend mes met een constante snelheid door het monster te snijden.
- Scheurweerstand: gebaseerd op de hoeveelheid kracht die nodig is om het monster te scheuren.
- Prikweerstand: gebaseerd op de hoeveelheid kracht die nodig is om het monster te doorboren met een punt van standaardformaat.
- Snijweerstand volgens TDM100 test: gebaseerd op het aantal cycli dat nodig is om met een glijdend mes met een constante snelheid door het monster te snijden.