



PROFLEX 12PACK 2131A

PROFLEX12P

Rękawice robocze

Rękawice robocze PROFLEX zapewniają wysoki poziom ochrony i komfortu w trudnych branżach i środowiskach. Cechy obejmują trwałość, wygodę i odporność na zużycie.

Poziom wydajności	2131A
Wkładka	ŚCIEGI 13 POLIESTER
Powłoka	LATEKS
Waga próbki	0.400 kg



Branże:

Montażowa, Motoryzacja, Chemiczna, Czyszczenie, Budowlana, Przemysł, Logistyka, Górnictwo, Olej & Gas, Taktyczna



BLK

Poziom wydajności 2131A

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. Odporność na ścieranie (cykle)	< 100	100	500	2000	8000	-
b. Opór cięcia (współczynnik)	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. Wytrzymałość na rozerwanie (Newton)	< 10	10	25	50	75	-
d. Odporność na przebicie (newton)	< 20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. Odporność na cięcie ostrzem prostym (newton)	2	5	10	15	22	30

- Odporność na ścieranie: na podstawie liczby cykli wymaganych do przetarcia rękawicy z próbką.
- Opór cięcia: oparty na liczbie cykli wymaganych do przecięcia próbki za pomocą obracającego się ostrza ze stałą prędkością.
- Odporność na rozerwanie: na podstawie siły wymaganej do rozerwania próbki.
- Odporność na przebicie: na podstawie siły wymaganej do przebicia próbki końcówką o standardowym rozmiarze.
- Odporność na przecięcie zgodnie z testem TDM100: na podstawie liczby cykli wymaganych do przecięcia próbki ostrzem ślizgowym przy stałej prędkości.