



## PROIMPACT SINGLE 4X42CP

### PROIMPACTS

#### Sarung tangan pengaman dengan perlindungan benturan

Safety Jogger Sarung tangan PRO IMPACT menawarkan keamanan yang tak tertandingi dengan perlindungan benturan yang canggih. Sempurna untuk lingkungan perakitan, otomotif, industri, dan konstruksi. Rasakan perlindungan yang unggul.

Tingkat kinerja	4X42CP
Liner	13 PENGUKURAN HPPE
Pelapisan	KAPAL NITRIL
Kategori	Fungsi Layar Sentuh TSF
Kisaran ukuran	EU 7-12
Berat baja	0.081 kg
Standardisasi	ANSI/ISEA 105:2016 ANSI/ISEA 138:2019 EN ISO 21420:2020 EN 388:2016



EN ISO 21420

EN 388:2016



#### Industri:

Otomotif, Perakitan, Konstruksi, Industri

#### Tahan benturan

Sarung tangan ini memiliki bantalan ekstra untuk melindungi telapak tangan dan buku-buku jari Anda dari benturan, sehingga mengurangi risiko cedera.



514

### Tingkat kinerja 4X42CP

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. Ketahanan abrasi (putaran)	< 100	100	500	2000	8000	-
b. Resistensi pemotongan (faktor)	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. Ketahanan sobek (Newton)	< 10	10	25	50	75	-
d. Resistensi jahitan (Newton)	< 20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. Resistensi jahitan bilah lurus (Newton)	2	5	10	15	22	30

- Ketahanan abrasi: berdasarkan jumlah siklus yang diperlukan untuk menggosok sarung tangan sampel.
- Resistensi pemotongan: berdasarkan jumlah siklus yang diperlukan untuk memotong sampel dengan pisau yang berputar pada kecepatan konstan.
- Ketahanan sobek: berdasarkan jumlah kekuatan yang diperlukan untuk merobek sampel.
- Resistensi tusukan: berdasarkan jumlah gaya yang diperlukan untuk menembus sampel dengan ujung berukuran standar.
- Resistensi pemotongan menurut uji TDM100: berdasarkan jumlah siklus yang diperlukan untuk memotong sampel dengan pisau geser pada kecepatan konstan.



## Solutions for every workplace

INDUSTRIAL   PROFESSIONAL   TACTICAL   TIGER GRIP

ENGINEERED  
IN EUROPE

[www.safetyjogger.com](http://www.safetyjogger.com)