



## PROSOFT 12PACK 3121X

PROSOFT12P

**Защитные перчатки для максимальной ловкости и тактильной чувствительности с покрытием из вспененного нитрила серого цвета**

Бесшовные перчатки PROSOFT компании Safety Jogger предназначены для легких и деликатных видов деятельности, для которых чрезвычайно важны комфорт, ловкость и чувствительность. Дополнительное покрытие из вспененного нитрила обеспечивает отличный захват даже в легких маслянистых средах. Пено-нитриловое покрытие обеспечивает отличный захват в сухой и менее сухой среде (например, при прокладке кабеля).

Уровень защиты	3121X
Подкладка	ПОЛИЭСТЕР 13 КАЛИБРА
Верхний слой	КОРАБЛЬ NITRILE
Вес образца	0.400 kg

### Отрасли:

Сборка, Автомобильная, Химическая, Уборка, Строительство, Производство, Логистика, Горная промышленность, Нефтехимическая, Тактическая



335

### Уровень защиты 3121X

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
<b>a. Сопротивление истиранию (обороты)</b>	< 100	100	500	2000	8000	-
<b>b. Устойчивость к порезам (фактор)</b>	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
<b>c. Прочность на разрыв (ньютон)</b>	< 10	10	25	50	75	-
<b>d. Защита от проколов (ньютон)</b>	< 20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
<b>e. Устойчивость к стежкам прямого лезвия (Ньютон)</b>	2	5	10	15	22	30

- Устойчивость к истиранию: основана на количестве циклов, необходимых для протирания перчатки с образцом.
- Сопротивление резанию: основано на количестве циклов, необходимых для разрезания образца вращающимся с постоянной скоростью лезвием.
- Сопротивление разрыву: основано на величине усилия, необходимого для разрыва образца.
- Устойчивость к проколу: основана на величине силы, необходимой для прокалывания образца наконечником стандартного размера.
- Стойкость к резанию по тесту TDM100: основана на количестве циклов, необходимых для разрезания образца скользящим лезвием с постоянной скоростью.