

Легкие

## SLOAN O1 LOW

SLOAN

**Модный, удобный и устойчивый к скольжению ESD-кроссовок, обеспечивающий надежную защиту**

Sloan O1 - это бескомпромиссная рабочая обувь, которая выглядит и ощущается как классические кроссовки, но обеспечивает надежный комфорт и безопасность. Этот легкий кроссовок имеет светоотражающие элементы сбоку и сзади и дышащий текстильный верх для длительного комфорта днем и ночью.

Верх обуви	Lorica, Сетка
Подкладка	Сетка
Стелька	Стелька SJ foam
Подошва	Филон/Резина
Категория	O1 / ESD, SRC, FO
Диапазон размеров	EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5 JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270
Вес образца	0.265 kg
Стандарты	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2012



BLU



FUC




**Пропускающий воздух верх**  
Улучшенное управление влажностью и температурой для большего комфорта.




**Поглощение энергии пяткой**  
Поглощение энергии пяткой уменьшает влияние прыжков или бега на тело.



**Подошва не маркирует пол**  
Подошва не маркирует пол



**Оxygrip / SJ Grip**  
Подошва из нитрильной резины по технологии Oxytraction® не скользит как на сухих, так и на влажных поверхностях и соответствуют стандартам SRC (SRA + SRB).



**Неметаллическая**  
Спецобувь с отсутствием металла в целом легче. Они также очень полезны для профессионалов, которым приходится проходить через металлодетекторы несколько раз в день.



**Съемная стелька**  
Заменяйте стельку регулярно или используйте собственные ортопедические стельки для большего комфорта.

**Отрасли:**

Кейтеринг, Уборка, Продукты питания и напитки, Медицинская

**Окружающая среда:**

Сухое место, Очень скользкие поверхности

**Инструкция по обслуживанию:**

Для продления срока службы обуви мы рекомендуем регулярно чистить ее и защищать соответствующими средствами. Не сушите обувь на радиаторе или рядом с источником тепла.

	Описание	Единица измерения	Результат	EN ISO 20347
<b>Верх обуви</b>	<b>Logica, Сетка</b>			
	Верх: паропроницаемость	мг/см <sup>2</sup> /ч	2.87	≥ 0.8
	Верх: коэффициент водяного пара	мг/см <sup>2</sup>	21	≥ 15
<b>Подкладка</b>	<b>Сетка</b>			
	Подкладка: паропроницаемость	мг/см <sup>2</sup> /ч	63	≥ 2
	Подкладка: коэффициент водяного пара	мг/см <sup>2</sup>	290	≥ 20
<b>Стелька</b>	<b>Стелька SJ foam</b>			
	Подошва: устойчивость к истиранию (сухая/мокрая) (циклы)	циклы	25600/12800	25600/12800
<b>Подошва</b>	<b>Филон/Резина</b>			
	Сопротивление истиранию подошвы (потеря объема)	мм <sup>3</sup>	118	≤ 150
	Устойчивость к скольжению подошвы SRA: пятка	Трение	0.40	≥ 0.28
	Устойчивость к скольжению подошвы SRA: плоская часть	Трение	0.38	≥ 0.32
	Устойчивость к скольжению подошвы SRB: пятка	Трение	0.23	≥ 0.13
	Устойчивость к скольжению подошвы SRB: плоская часть	Трение	0.27	≥ 0.18
	Антистатический показатель	МегаОм	165	0.1 - 1000
	Электростатический разряд (ESD)	МегаОм	76	0.1 - 100
Поглощение энергии пяткой	J	34.1	≥ 20	

Размер образца: 38

Наша обувь постоянно совершенствуется, приведенные выше технические данные могут измениться. Все названия продуктов и торговой марки Safety Jogger, являются зарегистрированными и не могут быть использованы или воспроизведены в любом формате без письменного разрешения с нашей стороны.