

# SAFETY JOGGER

PROFESSIONAL



Berat

## SONIC OB

### Penyumbatan rumah sakit yang sangat ringan

Bakiak SONIC kami tahan air, mudah dibersihkan dan menawarkan pelepasan muatan listrik. Mereka menawarkan cengkeraman yang unggul, meredakan nyeri tubuh dan dapat disterilkan. Sempurna untuk industri medis dan kebersihan.

Bahan atas	EVA yang diperluas
Lapisan dalam	N/A
Alas kaki	N/A
Sol luar	EVA yang diperluas
Kategori	OB / SR, ESD, A, E
Kisaran ukuran	EU 35-46 / UK 3.0-11.0 / US 3.0-12.0 JPN 21.5-30 / KOR 230-300
Berat baja	0.177 kg
Standardisasi	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2022(Europe)



**Solusi tahan air yang higienis**  
Sepatu ini terbuat dari bahan yang tahan air, antibakteri dan sangat ringan & fleksibel. Hal ini menjadikannya solusi yang aman, higienis dan nyaman untuk digunakan di lingkungan basah, seperti membersihkan atau mengantar pasien ke kamar mandi.



**Pelepasan muatan listrik statis**  
ESD memberikan pelepasan energi elektrostatik yang terkendali yang dapat merusak komponen elektronik dan mencegah risiko penyalakan akibat muatan elektrostatik. Resistansi volume antara 100 KiloOhm dan 100 MegaOhm.



**Dapat disterilkan secara kimiawi & UV**  
Sepatu ini dapat disterilkan secara kimiawi dan UV.



**Dapat dicuci pada suhu 30°C**  
Sepatu ini dapat dicuci dengan mesin cuci pada suhu 30°C.



**Industri:**

Pembersihan, Medis

**Lingkungan sekitar:**

Lingkungan kering, Permukaan yang tidak rata, Lingkungan basah

**Petunjuk perawatan:**

Untuk memperpanjang usia sepatu Anda, kami sarankan untuk membersihkannya secara teratur dan melindunginya dengan produk yang sesuai. Jangan jemur sepatu Anda di atas radiator atau di dekat sumber panas.

Deskripsi		Unit pengukuran	Hasil	EN ISO 20347
<b>Bahan atas</b>	<b>EVA yang diperluas</b>			
Sisi atas: permeabilitas terhadap uap air		mg / cm <sup>2</sup> / jam	N/A	≤ 0.8
Sisi atas: koefisien uap air		mg / cm <sup>2</sup>	N/A	≥ 15
<b>Lapisan dalam</b>	<b>N/A</b>			
Lapisan: permeabilitas terhadap uap air		mg / cm <sup>2</sup> / jam	N/A	≥ 2
Lapisan: koefisien uap air		mg / cm <sup>2</sup>	N/A	≥ 20
<b>Alas kaki</b>	<b>N/A</b>			
Alas kaki: ketahanan terhadap abrasi (kering/basah) (siklus)		siklus	N/A	25600/12800
<b>Sol luar</b>	<b>EVA yang diperluas</b>			
Ketahanan aus sol luar (kehilangan volume)		mm <sup>3</sup>	108.8	≤ 150
Resistensi slip dasar - Keramik + NaLS - Slip tumit ke depan		gesekan	0.38	≥ 0.31
Resistensi slip dasar - Keramik + NaLS - Slip mundur ke depan		gesekan	0.37	≥ 0.36
Resistensi Selip SR - Keramik + gliserin - Selip tumit ke depan		gesekan	0.27	≥ 0.19
Resistensi Selip SR - Keramik + gliserin - Selip mundur ke depan		gesekan	0.23	≥ 0.22
Nilai antistatis		MegaOhm	2.0	0.1 - 1000
Nilai ESD		MegaOhm	6.6	0.1 - 100
Penyerapan energi pada tumit		J	43	≥ 20

Ukuran Baja: 42

Sepatu kami terus berkembang, data teknis di atas dapat berubah. Semua nama produk dan merek Safety Jogger, telah terdaftar dan tidak boleh digunakan atau direproduksi dalam format apa pun tanpa izin tertulis dari kami.


**Solutions for every workplace**

INDUSTRI PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP

**ENGINEERED  
IN EUROPE**

www.safetyjogger.com