



# SAFETY JOGGER

## PROFESSIONAL



Light

## SUNNY OB

**Sportieve en modieuze sneaker voor haar**

De SUNNY sneakers bieden droog comfort met superieure ondersteuning voor verlichting van pijn in de lichaamshouding en uitstekende grip. Perfect voor veeleisende bedrijfstakken.

|                |  |
|----------------|--|
| Bovenmateriaal | Synthetisch leder  |
| Binnenvoering  | Mesh   |
| Voetbed        | SJ foam zool   |
| Buitenzool     | TPR  |
| Categorie      | OB / E   |
| Maatbereik     | EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5<br>JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270 |
| Gewicht staal  | 0.347 kg   |
| Normering      | EN ISO 20347:2022(Europe)  |



LIC



FUX



LBL



LGR



### Coolmax voering

De Coolmax®-technologie werd oorspronkelijk ontwikkeld voor sporters. Het materiaal transporteert vocht en zweet zodat het lichaam droog blijft. Wij vonden het uitermate geschikt voor mensen die elke dag urenlang hard werken.



### Solutions for every workplace

INDUSTRIAL   PROFESSIONAL   TACTICAL   TIGER GRIP

ENGINEERED  
IN EUROPE

www.safetyjogger.com

## Industrieën:

Catering, Schoonmaak, Voedsel & dranken, Medisch

## Omgeving:

Droge omgeving

## Onderhoudsinstructies:

Om de levensduur van je schoenen te verlengen, raden wij u aan om ze regelmatig schoon te maken en ze te beschermen met geschikte producten. Droog uw schoenen niet op een radiator of dicht bij een warmtebron.

| Omschrijving   | Maateenheid           | Resultaat   | EN ISO 20347 |
|--|-----------------------|-------------|--------------|
| <b>Bovenmateriaal</b> <b>Synthetisch leder</b>                           |                       |             |              |
| Bovenkant: doorlaatbaarheid voor waterdamp                               | mg/cm <sup>2</sup> /u | 1.1         | ≥ 0.8        |
| Bovenkant: waterdampcoëfficiënt  | mg/cm <sup>2</sup>    | 16.8        | ≥ 15         |
| <b>Binnenvoering</b> <b>Mesh</b>   |                       |             |              |
| Voering: doorlaatbaarheid voor waterdamp                                 | mg/cm <sup>2</sup> /u | 51.4        | ≥ 2          |
| Voering: waterdampcoëfficiënt  | mg/cm <sup>2</sup>    | 412.1       | ≥ 20         |
| <b>Voetbed</b> <b>SJ foam zool</b>                                       |                       |             |              |
| Voetbed: slijtvastheid (droog/nat) (cycli)                               | cycli                 | 25600/12800 | 25600/12800  |
| <b>Buitenzool</b> <b>TPR</b>   |                       |             |              |
| Slijtvastheid van de buitenzool (volumeverlies)                          | mm <sup>3</sup>       | 135         | ≤ 150        |
| Basis slipweerstand - Keramiek + NaLS - Voorwaartse hielslip             | wrijving              | 0.33        | ≥ 0.31       |
| Basis slipweerstand - Keramiek + NaLS - Achterwaartse voorwaartse slip   | wrijving              | 0.38        | ≥ 0.36       |
| SR Slipweerstand - Keramiek + glycerine - Voorwaartse hielslip           | wrijving              | N/A         | ≥ 0.19       |
| SR Slipweerstand - Keramiek + glycerine - Achterwaartse voorwaartse slip | wrijving              | N/A         | ≥ 0.22       |
| Antistatische waarde   | MegaOhm               | N/A         | 0.1 - 1000   |
| ESD-waarde   | MegaOhm               | N/A         | 0.1 - 100    |
| Energieabsorptie van de hiel   | J                     | 23.0        | ≥ 20         |

Maat Staal: 38

Onze schoenen zijn voortdurend in ontwikkeling, de bovenstaande technische gegevens kunnen veranderen. Alle productnamen en het merk Safety Jogger, zijn geregistreerd en mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd in welk formaat dan ook, zonder schriftelijke toestemming van ons.