



普通作業用、

## VOLLUTO81 S3

ゾーントラクションとトリップガードを備えたローカットセーフティシューズ

VOLLUTO81はトラクションと耐滑性に優れたローカットの安全靴です。スチール製トゥキャップとミッドソール、耐水性アッパー、耐油性、耐燃料性。様々な産業に適しています。

アッパー	ナッパアクションレザー
裏地	メッシュ
フットベッド	SJハイブリッド 3MM
ミッドソール	スチール
アウトソール	PU, ゴム
トゥーキャップ	スチール
ブ	
カテゴリー	S3 / SRC
サイズ範囲	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
サンプル重量	0.600 kg
規範	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2011



WHT



**S3**  
S3安全靴は、湿度が高く、油や炭化水素が存在する環境での作業に適しています。また、靴底の穿孔リスクや足の潰れから保護します。



**シューズ#フォー#クルーズ**  
Shoes For Crewsの安全靴と作業靴は、強化されたトラクション、異なる滑りやすい路面を歩くときの耐スリップ性を提供します。



**スチール製トゥーキャップ**  
落下物や転がり物から着用者の足を守る、堅牢なメタルサポート。



**スチール製ミッドソール**  
耐貫通鋼板ミッドソールは、ステンレス製またはコーティングされた鋼鉄製で、鋭利なものがアウトソールを貫通するのを防ぐことができます。



**耐油#耐燃料**  
アウトソールは耐油#耐燃料性。



**ウォーターレジスタンスアッパー (WRU)**  
永久に高いレベルにさらされなければ、水の浸透を防ぐことができる。

## 産業分野:

オートモーティブ、ケータリング、ケミカル、クリーニング、食品#飲料、メディカル、産業分野

## エンバイロメント:

ドライ環境, 極端に滑りやすい路面, 凹凸のある表面, 湿潤環境

## メンテナンス方法:

靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上で乾燥させたり、熱源の近くで乾燥させたりしないでください。

	商品説明	測定単位	結果	EN ISO 20345
アッパー	ナッパアクションレザー			
	上段: 水蒸気透過性	mg/cm <sup>2</sup> /h	2.25	≥ 0.8
	上段: 水蒸気係数	mg/cm <sup>2</sup>	25	≥ 15
裏地	メッシュ			
	裏地: 水蒸気透過性	mg/cm <sup>2</sup> /h	67.6	≥ 2
	裏地: 水蒸気係数	mg/cm <sup>2</sup>	541	≥ 20
フットベッド	SJハイブリッド 3MM			
	フットベッド: 耐摩耗性 (ドライ / ウェット) (サイクル)	しゅうき	25600/12800	25600/12800
アウトソール	PU, ゴム			
	アウトソールの耐摩耗性 (ポリウレタンロス)	mm <sup>3</sup>	129	≤ 150
	アウトソール滑り抵抗 SRA: ヒール	フリクション	0.39	≥ 0.28
	アウトソール滑り抵抗 SRA: フラット	フリクション	0.37	≥ 0.32
	アウトソール滑り止め SRB: ヒール	フリクション	0.29	≥ 0.13
	アウトソール滑り抵抗 SRB: フラット	フリクション	0.40	≥ 0.18
	帯電防止値	メガオーム	31.8	0.1 - 1000
ESD値	メガオーム	N/A	0.1 - 100	
	ヒールエネルギー吸収	J	25.0	≥ 20
トゥーキャップ	スチール			
	耐衝撃性トゥーキャップ (衝撃後クリアランス100J)	mm	N/A	N/A
	耐圧縮トゥーキャップ (10kN圧縮後のクリアランス)	mm	N/A	N/A
	耐衝撃トゥーキャップ (衝撃後クリアランス200J)	mm	16.5	≥ 14
	耐圧縮トゥーキャップ (圧縮後のクリアランス15kN)	mm	16.5	≥ 14

サンプル数: 42

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Joggerは登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。